

内墙涂料检测，涂料检测第三方检测机构，涂料低温稳定性

产品名称	内墙涂料检测，涂料检测第三方检测机构，涂料低温稳定性
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

合成树脂乳液内墙涂料是一种以合成树脂乳液为粘结料，加入颜料、填料及各种助剂，经研磨而成的薄型内墙涂料。

常用的合成树脂乳液有：丙烯酸酯乳液、苯乙烯-丙烯酸酯共聚乳液、醋酸乙烯-丙乙稀酸酯乳液”、氯乙烯-偏氯乙烯乳液等等。

合成树脂乳液内墙涂料是主要的内墙涂料品种，由于所用的合成树脂乳液不同，具体品种的涂料的性能、档次也就有差异。

检测标准

合成树脂乳液内墙涂料

GB/T 9756-2018

合成树脂乳液内墙涂料	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018
在容器中的状态	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018 (5.5.2)
施工性	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018 (5.5.3)
低温稳定性	乳胶漆耐冻融性的测定GB/T 9268-2008 (A法)
涂膜外观	合成树脂乳液内墙涂料GB/T 9756-2018 (5.5.6)
干燥时间(表干)	漆膜、腻子膜干燥时间测定法GB/T 1728-1979 (乙法)
耐碱性	建筑涂料 涂层耐碱性的测定GB/T 9265-2009
抗泛碱性	合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 (附录A)
对比率(白色和浅色)	白色和浅色漆对比率的测定GB/T 23981-2009
耐洗刷性	建筑涂料 涂层耐洗刷性的测定GB/T 9266-2009

低温成膜性

合成树脂乳液内墙涂料 GB/T 9756-2018 (5.5.5)

送检流程1、联系客服，沟通检测需求

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品

3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告

6、完善的售后服务，可随时咨询