

上海路桥HL型斗式提升机价格

产品名称	上海路桥HL型斗式提升机价格
公司名称	上海龙士路桥机械制造有限公司
价格	40000.00/台
规格参数	
公司地址	上海浦东新区川沙路5558号
联系电话	086-02160838041 13761469203

产品详情

斗式提升机

斗式提升机工作原理: hl型环链离心斗式提升机, 由运动部分(料斗与牵引链条)、带有传动链轮的上部区段、带有拉紧轮的下部区段、中间机壳、驱动装置、逆止制动装置等组成。本提升机的料斗为间断式布置, 利用“掏取法”进行装载, “离心投料法”卸料。本提升机的牵引机构是两根环形链条。

斗式提升机是一种用皮带或链条为牵引机构的垂直提升设备, 运输物料高度可达30-80米。适用于各种粉状, 料状、小块物料的提升运输。本厂生产的d型、kl型斗式提升机具有占地面积小, 提升高度范围广、密封性好、运行可靠、效率高、能耗低等特点。

斗式提升机的主要特点: 1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。 2.提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。 3.运行可靠性好,先进的设计原理和加工方法,保证了整机运行的可靠性,无故障时间超过2万小时。提升高度高.提升机运行平稳,因此可达到较高的提升高度。 4.使用寿命长,提升机的喂料采取流入式,无需用斗挖料,材料之间很少发生挤压和碰撞现象。本机在设计时保证物料在喂料、卸料时少有撒落,减少了机械磨损。