

腻子粉检测，外墙腻子检测，内墙腻子检测，腻子检测第三方机构，柔性腻子检测

产品名称	腻子粉检测，外墙腻子检测，内墙腻子检测，腻子检测第三方机构，柔性腻子检测
公司名称	安徽方检检测技术有限公司
价格	100.00/件
规格参数	资质:cma 服务范围:全国 报告:资质报告，可加急
公司地址	新站区淝水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测中心
联系电话	13635694394 15856391810

产品详情

腻子是一种涂料，腻子有多种分类，包括内墙腻子、外墙腻子、木器腻子等。外墙腻子则适用于室外墙面，需要具备抗紫外线和耐候性能；内墙腻子主要适用于室内墙面，要求环保、无毒无害；木器腻子主要用于家具表面，可以填补木纹，使家具表面更光滑。主要用于抹平墙面等基材的表面，以提供平整的基础，方便后续的装饰施工。它可以填补墙面、顶棚等处的不平整凹陷，从而达到平整墙面的效果。腻子的主要成分包括基料、填料、水和助剂等。基料是腻子的主要成分，提供腻子的粘结性和基本的物理性能；填料可以增加腻子的体积和硬度；水和助剂则分别起到调节稠度和施工性能的作用。

检测标准：

聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009

外墙柔性腻子GB/T 23455-2009

建筑外墙用腻子JG/T 157-2009

检测项目：

聚合物水泥防水涂料	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009
外观	聚合物水泥防水涂料 GB/T 23445-2009 (7.2)
固体含量	聚合物水泥防水涂料 GB/T

不透水性	23445-2009 (7.3) 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008(5) 聚合物水泥防水涂料 GB/T	
低温柔性	23445-2009 (7.7) 建筑防水涂料试验方法 GB/T 16777-2008(15) 聚合物水泥防水涂料 GB/T	
外墙柔性腻子 混合后的状态 施工性 打磨性(磨耗值)	23445-2009 (7.5) 建筑防水涂料试验方法 16777-2008(13.2.1) 外墙柔性腻子GB/T 23455-2009 外墙柔性腻子GB/T 23455-2009(5.5) 外墙柔性腻子GB/T 23455-2009(5.6) 外墙柔性腻子GB/T 23455-2009(5.9)地面用水泥基自流平砂浆JC/T 985-2005 (6.9)	GB/T
建筑外墙腻子 容器中状态 施工性 打磨性	建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 (6.5) 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 (6.6) 建筑外墙用腻子JG/T 157-2009 (6.9)	

送检流程1、联系客服，沟通检测需求

2、根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品

3、对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标

4、根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告