

黑龙江大庆西门子一级供应商

产品名称	黑龙江大庆西门子一级供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	86.00/台
规格参数	西门子模块:西门子plc模块 西门子变频器:西门子一级代理商 西门子触摸屏:西门子触摸屏
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

SINAMICS S120 变频调速柜可对各个轴的电能进行回收并在多轴配置的直流回路中使用，并且可将能量回馈到电源中，从而节省了能量。即使在*馈电下，控制柜中也不会产生多余热量。由于有源整流装置可防止产生容性和感性无功电流，因此，SINAMICS S120 还能确保电源中不会产生不必要的功率损耗，并且不会产生电流谐波。这不仅防止了对其它负载造成有害影响，同时也了控制柜中产生的热量。

除产品目录中列出的变频器外，SINAMICS S120 变频调速柜是一个适用于多机传动的模块化机柜，该采用集中整流供电和公共直流母排。通常应用于纸加工机械、轧机、试验台或升降机等领域。空冷型变频调速柜的总额定功率可高达4500 kW，而水冷型可高达5700 kW。

的主要组成部分：

进线柜

基本电源模块

非调节型电源模块 (Smart Line)

有源整流柜，包括有源滤波柜

集中制动柜

电机模块

辅助电源柜

环网高速冗余；

将光纤线路的末端相连以形成一个环网，就创建了一个冗余网络基础设施。SCALANCE XM-400 交换机具有一个集成的冗余度器 (RM)，可连续网络的功能。它可以识别环网中的传输通路故障或 SCALANCE XM-400 交换机故障，然后替代通路。在含有 SCALANCE XB-200 的环网中，可以集成速度为 100 Mbit/s 的 XM-400 交换机。在含有 SCALANCE X-200、X-300 和 SCALANCE XR-500 的环网中，可以集成速度为 1000 Mbit/s 的 XM-400 交换机。

快速备份冗余；

借助于集成的备用功能，可以将多个环网可靠互连。两个传输链路用于将一个环网中的两台 SCALANCE XM-400 交换机连接到另一个环网。

时钟同步；

诊断报文（记录表输入，电子邮件）带有时间标志。通过利用时间进行时间同步，可在整个网络内实现化的本地时间，因此可简化诊断报文在多个设备中的分配。

使用多点传送协议（如 IP、视频）时的负载

通过学习多点传送，XM-400 交换机也可以过滤多点传送数据流量，从而网络中的负载。

至公司网络的冗余接口；

SCALANCE XM-400 交换机支持冗余程序，即生成树协议（STP）以及快速生成树协议（RSTP）。由此一个子网络可以冗余连接到公司网络，重新组态时间（秒数量级）。

支持虚拟网络（VLAN）；

如果构建的工业以太网的节点数量快速增长，则现有网络可在物理为几个虚拟子网，例如，将网络划分为多个逻辑区域。这样就可将大型以太网网络细分为具有自身 IP 地址空间的多个更小的子网。

通过符合 802.1Q 的 IP 服务类型 ToS) 和优先级排序来支持服务 (QoS)

通过链路聚合 (IEEE 802.3ad)
来并行使用多个端口以传输速率和故障安全性。

支持端口优先级排序

支持带宽（广播器、多播器、单播器）

流量控制

方便的设备更换；

在 C-PLUG
可式数据存储介质（在供货范围内）中自动备份设置。如果必须更换 SCALANCE XM-400 系列的交换机，那么只需通过 C-PLUG 将这些设置传输至替换设备。

通过第 3 层 KEY-PLUG 提供的其它功能

支持第 3 层交换

静态路由

动态路由

路由器冗余

集成的动态路由协议 OSPF（开放路径优先）和 RIPv2（路由信息协议）控制着与网络中其它 IP 路由器的通信。

通过集成的 VRRP 功能（虚拟路由器冗余协议），可实现冗余第 3 层交换（路由）。

支持 IPv6（不久实现）、支持双堆栈路由 (IPv4/IPv6)