

清远水泥管 佛山水泥管直销厂家 水泥管供应

产品名称	清远水泥管 佛山水泥管直销厂家 水泥管供应
公司名称	佛山市三水区南边广兴德水泥制品加工场
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市三水区南边奉恩村广兴德水泥制品加工厂
联系电话	13621469063

产品详情

水泥制管机砂子的选择：

不要选用太细或许太粗糙的，一般选用中砂，混凝土和易性好，水泥管生产，抗渗功用好，而混凝土强度较低，制管中易塌落；

砂子偏粗，混凝土和易性差，抗渗功用好，而混凝土强度较高，制管中不易塌落，砂率的选择也很首要，清远水泥管，砂率高，混凝土和易性好，成型性好，抗渗功用好，而制管中的混凝土易塌落；

砂率低，混凝土和易性差，成型性差，抗渗功用差，而制管中混凝土不易塌落。

水泥制管机水泥的选择：

应该选用一般硅酸盐水泥，水泥管供应，因为运用干硬性混凝土，混的水灰比小，水泥的干缩体积改变小。独自水泥用量不高，所以一般不会呈现缩短裂缝。

水泥制管机水泥的初凝时刻相对短，前期强度较高，水泥管多少钱，对于混凝土安稳密实度、防止内壁塌落、进步蒸养有好处，所以主张选择一般的硅酸盐水泥。

原材料的选择是水泥管制作中根本的一个进程，一同也是影响水泥管质量比照要害的进程，所以不容忽视。

自然养护

自然养护就是不用蒸养池，水泥管打完后把水泥管和模具放在露天进行自然养护，一般水泥管打完后需要一天的时间进行露天养护，第二天才可以开模，开模后还需要进行4--6天的自然养护，每天还需要固定的人对水泥管喷三次水，时间一般是上午一次，中午一次，下午一次，喷水的目的是保持水泥管的湿度使混凝土能够自己慢慢凝固，喷水的次数也可以根据天气情况和天气的湿度而增加和减少喷水的次数。但是自然养护需要的模具比较多。