

临沂组织捣碎机 植物组织捣碎机 上海昀跃

产品名称	临沂组织捣碎机 植物组织捣碎机 上海昀跃
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

技术指标：

波长范围：190nm ~ 900nm

光谱带宽：0.1nm、0.2nm、0.4nm、1.0nm、2.0nm自动切换

波长示值误差：±0.15nm

波长重复性：0.04nm

基线稳定性：0.002A/30min

特征浓度：(Cu) 0.02 μg/ml/1%

检出限：(Cu) 0.004 μg/ml

重复性：0.5%

燃烧器：全金属钛燃烧器

一体化悬浮式光学平台设计，使得光路系统抗震能力明显改善，即使长期使用光信号依然能保持稳定

光栅刻线条数：1800条/mm

八灯架自动切换，同时预热八元素灯自动切换，自动点火，自动优化空心阴极灯的工作条件

位置调节：火焰燃烧器高度及前后位置自动设定

全自动波长扫描及寻峰

完善的安全连锁保护装置：系统对燃烧头的连续不正确、对燃气泄漏、空气欠压、异常熄火等具有报警和自动安全保护功能

灯、自吸收背景校正

数据处理：较强的数据库，具有多达500个以上数据自存储及断电存储功能，分析结果以EXCEL电子表格形式保存，测试方法与结果可随时调用，控温多用高速组织捣碎机，具有测土配方施肥软件，有符合土壤测试标准（FERTREC）通讯要求的通信模块

测量方法：火焰吸收法、火焰发射法

结果打印：参数打印、数据结果打印，临沂组织捣碎机，图形打印

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

注意事项

- 1.由于玻璃纤维表面涂有油层，应缓慢升温。
- 2.本产品存放时要保持干燥，植物组织捣碎机，切勿受潮。如潮湿后，使用时应不要用手接触，应缓慢升温干燥后，方可使用。接地线必须接地。

四、产品规格

注：1.调温型使用温度350 。

2.电压均为220V 50HZ.经营范围

我厂根据单位要求，除生产各种规格箱式电阻炉、干燥箱、电热培养箱、隔水培养箱、恒温水浴锅、三用水箱、磁力搅拌器、电热套外，并承接特殊规格设计加工业务。“产品质量为本，发展信誉为重。”为我厂生产宗旨。

欢迎各位，来信来人洽谈业务。

六、本公司代理国内外分析仪器实验设备，化玻试剂，对外承接各行业化验室设计配套。

2. 数显型使用时通过调温旋钮来调节温度。

绿灯亮时表示通电升温，红灯亮时表示断电保温，使温度保持在一定范围内。

HJ-4，HJ-4A多头磁力加热搅拌器性能

- 1、电源电压：220V ± 10% 50HZ
- 2、电机功率：单个电机25W X4
- 3、热丝功耗：单个热丝100W X4
- 4、磁钢转速：2000转/分

HJ-4，HJ-4A多头磁力加热搅拌器使用方法

当用本仪器时，首先请检查随整机配件是否齐全，然后按顺序先装好夹具，把所需搅拌的烧杯放在镀铬盘正中，加入溶液把搅拌子放在烧杯溶液中，然后先插上仪器接插的电源插头，再接通电源打开电源调速开关，指示灯亮，即开始工作，调速是由低速逐步调至高速，不允许高速档直接启动，以免搅拌子不同步，引起跳动。温度控制把探头对号插入插座，调置温控旋钮到所需温度即可，不工作时应切断电源，为确保安全，使用时请接上地线。仪器应保持清洁干燥，严禁溶液进入机内，以免损坏机件，防止剧烈震动。

注；磁力搅拌器可根据用户要求加装：数显测速、数显恒温等……

临沂组织捣碎机-植物组织捣碎机-

上海昀跃(推荐商家)由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是上海金山区,电热设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在上海昀跃领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创上海昀跃更加美好的未来。同时本公司还是从事管式真空气氛炉，高温管式真空气氛炉，实验室管式真空气氛炉的厂家，欢迎来电咨询。