

无锡格欣化工设备 钢衬塑电解槽 洪泽钢衬塑电解槽

产品名称	无锡格欣化工设备 钢衬塑电解槽 洪泽钢衬塑电解槽
公司名称	无锡格欣化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社高新技术开发园区
联系电话	13921135770 13921135770

产品详情

防腐储罐使用中进液、排液流量较大时，应安装相应流量的排气孔。在变换盛装液体时，应了解防腐储罐对所盛装的液体是否允许，必要时可查询公司网站或与公司技术部联系。防腐储罐下部如有接头或法兰连接的管子要垂直于桶壁，使用软连接，以免装满液体后，桶壁上下不均匀膨胀导致接头连接受损导致泄漏，严重时损坏接头和桶体。进液口离罐底较高时，进液口应弯向防腐储罐罐壁让进入液体顺着罐壁落下，减小对底部的冲击。防腐储罐储液压强较大，在与其它法兰连接时，钢衬塑电解槽价格，应注意加强。一般的法兰，防腐储罐出厂时一般是拧紧的，在运输、装卸时可能引起松动，用户在使用前应对滚塑储罐的密封性能进行检查，可加液体观察是否泄漏。盛装化学液体的滚塑储罐，用水试漏，以防造成损失。

立式钢衬塑储罐耐温较高，钢衬塑电解槽厂家，更适合容积大且比重大的液体储存。

它采用特殊滚塑成型工艺。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，钢衬塑电解槽厂，以纯聚乙烯为原料，使用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯结合成一体。聚乙烯牢固连接钢体表面。储罐塑料层具有无焊接缝、不渗漏、无毒性、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等特性。它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点，洪泽钢衬塑电解槽，产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统同规格的搪玻璃储罐、不锈钢储罐、玻璃钢储罐相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的传统储罐。是储运腐蚀液体的理想容器。

- 1、在露天存放，避免全塑储罐外表面易老化的弊病，使用期长。
- 2、钢壳耐压、耐冲击性好，长期使，特别是立式储罐。

3、内层LLDPE的防腐性能。除大部分酯类、醚类、酮类等液体外，几乎能耐大部分的酸类、碱类、盐类等化学腐蚀液。

4、使用安全、防火可靠，适用于需防火阻燃的环境。

5、钢衬塑储罐相比聚乙烯储罐容积更大，使用温度更高。

我们掌握钢衬塑储罐制造的主要技术，钢塑衬里以聚乙烯(PE)为衬里防腐原料，经滚塑工艺成型，使衬里聚乙烯与钢体通过冲压钢网过渡连接为一体，且钢体与衬塑层不易分离，产品衬塑后耐腐蚀性能优良、使用寿命长。内衬厚度可根据用户要求生产（一般衬塑厚度16-18mm）。钢衬塑储罐设备容积：1-200m³。

无锡格欣化工设备(图)-钢衬塑电解槽价格-洪泽钢衬塑电解槽由无锡格欣化工设备有限公司提供。无锡格欣化工设备有限公司为客户提供“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,钢衬PE储罐”等业务，公司拥有“格欣”等品牌，专注于储运设备等行业。，在无锡市惠山区洛社高新技术开发园区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。