

塑胶地板 南京世宽装饰 山东地板

产品名称	塑胶地板 南京世宽装饰 山东地板
公司名称	南京世宽装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区翁家营村汤家坝218号
联系电话	13805153815 13805153815

产品详情

PVC地板 材料性能及特征

PVC地板发展前景非常广阔，由于其的性能和对环境的保护，PVC地板在发达国家已经普遍替代了瓷砖和木质地板，是软质地板中常用、普及的地板，成为地面装修材料的第一选择。

1. 绿色环保：生产PVC地板的主要原料是聚氯乙烯，梦塑PVC地板价格，环保安全，资源可再生；
2. 超轻超薄：PVC地板只有1.6mm到9mm厚度，每平米重量仅2 - 7KG，不足普通地面材料的10%。
3. 强耐磨：PVC地板表面有一层特殊的经高科技加工的透明耐磨层。PVC耐磨度取决于耐磨层厚度，一般可以用5-10年。
4. 高弹性和强抗: PVC地板质地较软所以弹性很好，在重物的冲击下有着良好的弹性恢复，不会造成损坏；

PVC地板及橡胶地板的应用

PVC地板，采用聚材料生产的地板。以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，大巨龙PVC地板，经涂敷工艺或经压延、挤出或挤压工艺生产而成。

橡胶地板是天然橡胶、合成橡胶和其它成分的高分子材料所制成的地板。属于环保地板，因为所有

的材料都是无害的环保材料及高分子环保材料。

在国外发达国家，塑胶地板，无论是PVC地板还是橡胶地板，都应用十分普遍。特别是公共活动场所和交通较为繁忙地区，如飞机场、火车站、地铁站台、博物馆、宾馆、写字楼、影剧院、百货商场、学校、医院、幼儿园等。

PVC地板自流平施工时如何打底

第1，吸收性的基层如混凝土、水泥砂浆找平层应先使用多用途界面处理剂按1:1比例兑水稀释后进行封闭打底。

第2，非吸收性的基层如瓷砖、水磨石、大理石等，建议使用密实型界面处理剂进行打底。

第3，如基层含水率过高（>3%）又需马上施工，山东地板，可以使用环氧界面处理剂进行打底处理，但前提是基层含水率不应大于8%。

第4，界面处理剂施工应均匀，无明显积液。待界面处理剂表面风干后，即可进行下一步自流平施工。

塑胶地板-南京世宽装饰(在线咨询)-山东地板由南京世宽装饰工程有限公司提供。南京世宽装饰工程有限公司在塑胶地板这一领域倾注了诸多的热忱和热情，南京世宽装饰一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王章强。