

带燕尾槽的表头倾斜型杠杆表

产品名称	带燕尾槽的表头倾斜型杠杆表
公司名称	缙云县壶镇锯业厂
价格	200.00/台
规格参数	品牌:starrett/施泰力 型号:708/708m/709/709m 类型:杠杆百分表
公司地址	中国浙江丽水缙云县壶镇南顿上蔡巷53号
联系电话	86 578 3162839 18042282777

产品详情

好消息凡9.4日在本超市购买的任何产品，全部满2000元送300元/满4000元送600元已此类推。仅此一天噢！

原装正品！总代理直销！

品牌锯条超市：出售的产品全部为原厂品牌！

这款精密的杠杆表设计的目的是进行简便、准确的读数。可旋转表盘具备多功能性，表体配置3个燕尾槽可以免去在测量过程中分别在水平和垂直方向安装杠杆表的麻烦。这是区别于普通杠杆表的主要优点。

公司产品展示

可读性特征：表头倾斜一定角度，方便读数。表盘直径1-3/8(35mm)
no.708b和709b杠杆表上装配了转数计数指针可方便读数

精度特征：高精度齿轮传动设计，安装了宝石轴承，运动平稳符合甚至超过了iso国际精度标准
要使测量结果极其精确，我们建议杠杆千分表测针放置在距离水平工作台大约15°的位置

多功能性特征：3个燕尾槽可配合现有的杠杆表附件一起使用
英制杠杆千分表配置暗白色、纯红色、纯黑色表盘，公制杠杆千分表配置纯黄表盘
测针可自动反转，使得保持顺时针旋转 狭窄本体设计扩大了使用范围 表面镀铬经久耐用
测量范围是普通型杠杆千分表的2倍 硬质合金测针长13/16(20mm)是大部分杠杆千分表的标准配置，有所不同的是nos.709alz和709alcz是硬质合金测针长1-23/64(3.4mm)
，nos.709malz和09malcz的硬质合金测针长1-5/64(28mm) 各种不同测针直径的测头，见下表
测针可以更换，摩擦力可以调节

					带附件*		708macz	65865	708macz	66873
									w/slc	
0.01mm	0.8mm	0-40-0	13/16"	078"	不带附件	黄	709maz	64216		
			(20mm)	(2mm)	带附件*		709macz	64221		
	1.0mm	0-50-0	1-5/64"	(不带附件		709malz	67092		
			28.4mm)		带附件*		709malcz	67093		

硬质合金测针

适用系列	长度			测头直径	part型号	订货号
	inch	mm	inch			
分辨率为.0001", .0005", 0.01mm 的类型	13/16"	20mm	.040 "	1mm	pt23942	65255
			.078 "	2mm	pt23914	64222
			.120 "	3mm	pt23943	65256
	1-23/64"	34.4mm	.078 "	2mm	pt27024	66239
	4"				+	
	1-5/64"	28.4mm	.078 "	2mm	pt25577	67294
					+	
分辨率为0.002mm 的类型	5/8"	16mm	.078 "	2mm	pt23953	65868
					+	

+ pt23914, pt27024, pt25577 和 pt23953为标准配置. +
硬质合金测针的长度必须和通常供应的测针一样长。

*附件包含了：万能支架(pt22429/edp72441),工具支撑固定器(pt11770a/edp
71361),旋转夹钳(pt22428/edp72440),支撑杆部件(英制:
pt22430/edp72442公制:pt27171/edp66457)**包含了已履行标准认证的卡片(slc)。

杠杆表配置了合适的包装盒。

注意事项:

- 1.各位在购买产品时请务必注明产品规格型号.
- 2.左侧所列品牌产品均有现货备存,由于产品繁多流动量大,偶尔会有缺货的情况,所以在确定购买此宝贝之前,请先与客服取得联系,看是否有现货.一般情况是不会缺货的,如有断货我会及时通知你选择退款或者等货,还请问清楚好些,以免耽误你的急用。
- 3.买家在拍下商品之前,请考虑清楚,尊重彼此的劳动成果,避免拍下不买。

购买以后:

- 1、请买家在收到货后,验收货没有问题的情况下,尽快在1 - 2天内确认收货,如果有问题及时告知也好及时为你处理,在收到货1-2天没有确认也没有和客服联系。将视为买家收到的货物为合格的。
- 2、如果我们服务你觉得还满意,请给我一个好评^^,如果有不满足的地方,请告知以便给你及时

处理。

退换货说明:

因本产品为易损耗品,未上机试用过的产品可退换货,上机试用过的产品因已经产生磨损,失去原来新品品质,将不予退换。

"带燕尾槽的表头倾斜型杠杆表厂家直销"的类型为杠杆百分表,型号是708/708M/709/709M,精度为0.001,产品适用范围是/,品牌为starrett/施泰力,加工定制是否,量程为0.10-0.60