

黄绿双色软线ZR-BVR1.5接地线带端子

产品名称	黄绿双色软线ZR-BVR1.5接地线带端子
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	2.00/件
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

产品详情

黄绿双色软线ZR-BVR1.5BV简称塑铜线，名称为：一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
BV：B代表是类别：布电线，V代表绝缘为：聚氯乙烯。 额定电压：

黄绿双色软线ZR-BVR1.5应用标准：GB5023.3，IEC60227.3(60227 IEC 05)
额定电压：450/750V测试电压：2500V弯曲半径：固定敷设：
6*D(电缆外径) 使用温度：固定敷设：-10C- 70C抗辐射强度：8*107cj/kg阻燃性：
通过GB/T18380 阻燃测试

黄绿双色软线ZR-BVR1.5特性与符合性：特性：电线的长期允许工作温度应不超过70度。
还可以定制阻燃105度的ZR-BVR. 还有生产NH-BVR。 绝缘机械性能好，性能***，颜色鲜明，性能佳，使用更安全，使用标准绝缘厚度，易裁线，易剥皮。

黄绿双色软线ZR-BVR1.5导线：导体为裸铜丝绞合符合 GB/3956
第5种或第6种。绝缘：PVC/c型聚氯乙烯绝缘符合 GB/5023.1 与 GB/t1185颜色：
无优先选用色谱，可根据客户要求定制颜色黄绿铜接地线BVR-0.45/0.75kV-1*16mm (黄绿
双色)铜芯常用的分两种一种是BV线（线内铜线是单股线，有些大横截面积的BV线是由多
股粗铜组成的），另一种是BVR线。电线电缆的线芯都是用平方毫米表示，是指线芯的横
截面积。因为电线的载流量和横截面积有关系，所以用平方毫米来表示。你或许会说，那
也可以用直径来表示嘛。是的，对于常用的圆型线芯来说，是可以直径表示。