

便携式氢气检测报警仪 飞斯富睿 F15094

产品名称	便携式氢气检测报警仪 飞斯富睿 F15094
公司名称	北京飞斯富睿科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:飞斯富睿 型号:f15094
公司地址	北京市朝阳区育慧北路8号三区3号楼二层2220号
联系电话	15712978688 13583606658

产品详情

北京飞斯富睿科技有限公司

联系人：许经理

联系电话：13583606658

检测各类可燃气体、有机气体及毒气等，检测级别为ppm。一.特长 两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示。小型、轻量（450g）、省电，可使用干电池和专用充电电池。流量异常自检功能。量程自动切换功能。具有数据记录功能。可直读，最多五种气体（可选功能）。具有数据下载功能（可选功能）。二.用途:灵敏度高用于检测微量可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气。广泛用于船舶修理及燃气行业的检漏。可用于检测柴油。规格:检测对象气体 可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气 订货时请指定对象气体名称 检测方式 自动吸引式 检测原理 接触燃烧式 检测范围 0~5000ppm 或0~1vol% 指示精度
h量程：全刻度的±5% l量程：全刻度的±10% 报警设定值 250ppm/500ppm 显示方式 液晶数字显示（带背景照明）数字显示：0~5000ppm 或0~1vol%条形刻度显示：量程自动切换l量程：0~500ppm 或0~1000ppmh量程：0~5000ppm 或0~1vol% 报警方式 气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示 防爆标志 exibdiibt3（本安+隔爆）使用温度范围 -20~50 电源 5号碱性干电池4节 或专用镍镉充电电池 连续使用时间 使用碱性干电池时：约20小时（无报警、无背景照明时）使用专用镍镉充电电池：约5小时（无报警、无背景照明时）外形尺寸 w82xh162xd36mm 重量 约450g（不包括电池）标准附件 皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管，吸气管用橡胶头 选购件 加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(cd-rom软件+usb接头线)、使用专用镍镉充电电池、充电器

"便携式氢气检测报警仪 飞斯富睿

F15094"的加工定制为是，品牌是飞斯富睿，型号为F15094，类型是便携式氢气检测仪