

impulse XP 氢气检测仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | impulse XP 氢气检测仪 |
| 公司名称 | 北京京海正通科技有限公司 |
| 价格 | 2350.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:honeywell/霍尼韦尔 型号:impulsexp-h2 |
| 公司地址 | 北京市丰台区菜户营58号23层2313 |
| 联系电话 | 010-63525935 13693611756 |

产品详情

impulse xp 氢气检测仪

最新的传感器技术，具有自诊断功能 • 小巧，轻便，坚固 • 声，光，振动报警 • 大屏幕数字，字符显示，背景灯光，峰值显示 • 极具竞争力的价格 • 壹年质量保证 • 所有传感器寿命超过两年，漂移补偿 • 电池寿命超过三年 • 系列全，可检测多种毒气 • 自动调零，标定周期长 • 智能操作，易于拆卸 • 完全防电磁干扰和辐射

技术参数：

| 检测气体 | 量程 | 报警点设置 | | | |
|------|-----------|----------|----------|--------|--------|
| | | 一级报警点 | 二级报警点 | stel | twa |
| 氧气 | 0-30%vol | 23.5%vol | 19.5%vol | ----- | ----- |
| 一氧化碳 | 0-1000ppm | 50ppm | 100ppm | 400ppm | 35ppm |
| 硫化氢 | 0-250ppm | 10ppm | 15ppm | 15ppm | 10ppm |
| 二氧化硫 | 0-150ppm | 2ppm | 5ppm | 5ppm | 2ppm |
| 氯气 | 0-50ppm | 0.5ppm | 1ppm | 1ppm | 0.5ppm |
| 氨气 | 0-100ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
| | 0-400ppm | 25ppm | 50ppm | 35ppm | 25ppm |
| 氰化氢 | 0-100ppm | 5ppm | 10ppm | 10ppm | 5ppm |
| 二氧化氮 | 0-150ppm | 3ppm | 5ppm | 5ppm | 3ppm |
| 氢气 | 0-1000ppm | 100ppm | 500ppm | ----- | ----- |
| 磷化氢 | 0-2ppm | 0.3ppm | 1ppm | 1ppm | 0.3ppm |

| | |
|------|--|
| 工作寿命 | 传感器：至少2年 电池：大于3年（3v锂电池） |
| 工作温度 | -20 ~ +50 |
| 湿度 | 5% ~ 95%rh |
| 报警 | 声、光、振动报警，分贝值：10厘米95分贝。 |
| 显示 | 高清晰背光lcd，显示气体浓度与工作状态。 |
| 传感器 | reflex*专利可更换电化学传感器 |
| 自诊断 | 系统检查：电池电量，显示，传感器，软件设置 |
| 等级 | ip65 |
| 本质安全 | 北美：class 1 div 1 groups abcdt4(ul/cul) 欧洲：eex ia iib t4(cenel ec) ii 2g eex ia iic t4(atex) |
| 射频防护 | ce en50270：1999 和 en55011 |
| 尺寸 | 93（高）×50（宽）×27（厚）毫米 |
| 重量 | 毒气：81.5g；氧气：93.0g |

"impulse XP 氢气检测仪"的类型为便携式氢气检测仪，型号是ImpulseXP-H2，电压为3（v），尺寸是93（高）×50（宽）×27（厚）（mm），品牌为Honeywell/霍尼韦尔，电源是3V锂电池，加工定制为否，测量范围是0-1000ppm，测量对象为氢气