

矿物填料检测机构

产品名称	矿物填料检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

矿物填料是一种用于填充和改性塑料、橡胶、涂料等复合材料的颗粒状物质。它主要由天然或合成矿物质制成，常见的如硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐等。

矿物填料检测周期：7-10个工作日(参考周期，可加急)

矿物填料检测范围

硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐、生石灰、熟石灰(消石灰)、石灰土、石灰膏、石灰粉、高钙石灰石、碱石灰、脱硫石灰、石灰浆等。

矿物填料检测项目

成分检测、含量检测、定性定量分析、外观性状、吸水率、含水率检测、抗压强度、膨胀性检测、压实系数检测、材料孔隙率检测、吸油量检测、不均匀系数检测、强度检测、表观密度测试、导热性能检测、悬浮物、水分、酸溶物、铁盐、砷、重金属、铅、固定碳含量、硫、酸溶铁、水溶物、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

矿物填料检测标准（部分）

1、CNS 13419-1994 造纸用矿物质填料及颜料粒度分布试验法

- 2、 DB21/T 2839-2017 高分子防水材料复合片 (FS2) 中矿物质填料含量试验方法
- 3、 CNS 13418-1994 造纸用矿物质填料及颜料白度试验法 (45° / 0° 定向白度计法)
- 4、 CNS 13417-1994 造纸用矿物质填料及颜料白度试验法 (扩散蓝色光反射率法)
- 5、 0 纤维增强塑料 模塑料和预浸料 树脂、增强纤维和矿物质填料含量的测定 溶解法
- 6、 EN ISO 11667:1999 纤维增强塑料.模塑料和预浸料.树脂、增强纤维和矿物质填料含量的测定.溶解法
- 7、 GB/T 2951.8-1997 电缆绝缘和护套材料通用试验方法 第4部分:聚乙烯和聚丙烯混合料专用试验方法 第1节:耐环境应力开裂试验--空气热老化后的卷绕试验--熔体指数测量方法--聚乙烯中碳黑和/或矿物质填料含量的测量方法
- 8、 ASTM C1797-17 水硬水泥混凝土使用重质碳酸钙和骨料矿物填料的标准规格

矿物填料检测流程

- 1、 联系客服，沟通检测需求；
- 2、 根据实际情况确定样品递送流程、上门取样、送样、邮寄样品；
- 3、 对样品进行初步，获取样品的特性以及相关指标；
- 4、 根据客户的需求、根据检测经验及标准方法，定制试验方案；
- 5、 进行试验，得到试验数据，出具测试报告；
- 6、 完善的售后服务，可随时咨询；

上海复达检测是法定第三方增强橡胶软管，具有CMA、CNAS等资质，矿物填料检测服务面向全国，包含上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区。