

KVVP ZR-KVVP2-22阻燃控制电缆 ZR-KVVP22

产品名称	KVVP ZR-KVVP2-22阻燃控制电缆 ZR-KVVP22
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂-通信电缆
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVVP ZR-KVVP 规格:齐全
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5780190 13785661376

产品详情

例1：聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套 12对每单元二芯（两芯组）导体为0.75mm²计算机电缆表示为：

- 1.铜丝编织分屏蔽（A类导体）DJYPV 12×(2×0.75)A
- 2.铜丝编织分屏蔽及总屏蔽（B类导体）DJYPVP 12×(2×0.75)B
- 3.铜丝编织总屏蔽（R类导体）DJYVP 12×(2×0.75)R
- 4.铜带分屏蔽（B类导体）DJYP2V 12×(2×0.75)B
- 5.铝箔/塑料复合膜分屏蔽及总屏蔽(R类导体)DJYP3VP3 12×(2×0.75)R
- 6.铜丝编织分屏蔽钢带铠装（A类导体）DJYPV22 12×(2×0.75)
- 7.铜带分屏蔽及总屏蔽钢带铠装（B类导体）DJVP2VP2-22 12×(2×0.75)B
- 8.铝箔/塑料复合膜总屏蔽钢带铠装(A类导体)DJYPVP3-22 12×(2×0.75)A

例2:铜芯聚乙烯绝缘及聚氯乙烯护套10对每单元三芯(三芯组)导体为1.0mm²计算机电缆表示为：

- 1.铜丝编织分屏蔽（B类导体）DJYPV 10×(3×1.0)B
- 2.铝箔/塑料复合膜分屏蔽及总屏蔽(R类导体)DJYP3VP3 10×(3×1.0)R
- 3.铜带总屏蔽（A类导体）DJYVP2 10×(3×1.0)A
- 4.铜丝编织分屏蔽钢带铠装（B类导体）DJYPV22 10×(3×1.0)B

MKVVP,MKVVP,MKVVP2 0.5-10mm²,2-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区

MKVVP22,MKVVP20 0.5-10mm²,4-61芯 MKVVP32,MKVVP30 0.5-10mm²,7-61芯 MKVVR

0.5-6mm²,2-61芯 MKVVRP 0.5-4mm²,2-61芯 MKVVP22,MKVVP2-22 1.5-10mm²,4-61芯

MKVVP2-22-1 1.5-10mm²,4-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区

MKVVP-1,MKVVP22-1 0.5-10mm²,2-61芯 注：型号前加“ZR”为阻燃型，适用于火灾易发生的环境。

4、使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为70℃，电缆敷设温度应不低于0℃。电缆允许的弯曲半径：对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。