

昆明HSS美标矩形管300*160*11.75标准尺寸

产品名称	昆明HSS美标矩形管300*160*11.75标准尺寸
公司名称	智邦钢结构-欧标H型钢
价格	5070.00/吨
规格参数	材质:A500GR.A/B/C/D 执行标准:ASTM/A500M 用途:钢结构、管道配件、机械设备零部件
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼
联系电话	19921686721 19921686721

产品详情

昆明HSS美标矩形管300*160*11.75标准尺寸 美标方矩管：包含钒钛矿冶炼合理的热准则与造渣准则,上部调剂的高压操作、无钟炉顶的多环布料与中心加焦技能,中部调剂操控适宜的暖流强度,下部调剂以12~15 KJ/s的高鼓风动能以及防止钛渣变稠的特有办法来到达活泼炉缸,强化冶炼的意图。喷吹煤粉关于冶炼高钛型钒钛矿的攀钢高炉,长时间以来一向是技能领域里的一个禁区。年在首钢老2号高炉进行钒钛矿冶炼模仿实验时,曾两次试喷煤粉均告失败。因为一部分未焚烧的煤粉进入炉缸,与高温熔渣触摸,构成渣焦反响,碳与效果的成果,生成高溶点的钛的碳氮化合物。美标方矩管参数表：220*120*5.75

220*120*6 220*100*3.75 220*100*4 220*80*5.75 220*80*6 203.2*101.6
 200*200*15.5 200*200*16 200*200*13.75 200*200*14 200*200*11.75 200*200*12
 200*200*9.75 200*200*10 200*200*7.75 200*200*8 200*200*5.75 200*200*6
 200*200*4.75 200*200*5 200*200*3.75 200*200*4 200*180*11.5 200*180*12
 200*180*7.75 200*180*8 200*180*5.75 200*180*6 200*180*4.75 200*180*5
 200*160*11.75 200*160*12 200*150*11.75 200*150*12 200*150*9.75 200*150*10
 200*150*7.75 200*150*8 200*150*5.75 200*150*6 200*150*4.75 200*150*5
 200*150*3.75 200*140*7.75 200*140*8 200*120*12 200*120*11.75 200*120*9.75
 200*120*10 200*120*7.75 200*120*8 200*120*5.75 200*120*6 200*120*3.75
 200*120*4 200*100*11.75 200*100*12 200*100*9.75 200*100*10 200*100*7.75 200*100*8
 200*100*5.75 200*100*6 200*100*4.75 200*100*5 200*80*7.75 200*80*8 200*80*5.75
 200*80*6 200*80*3.75 200*80*4 200*70*3.75 200*70*4 200*60*5.75 200*60*6
 180*180*11.75 180*180*12 180*180*9.75 180*180*10 180*180*7.75 180*180*8
 180*180*5.75 180*180*6 180*180*4.75 180*180*5 180*180*3.75 180*180*4 180*150*9.75
 180*150*10 180*150*7.5 180*150*8 180*150*5.75 180*150*6 180*150*3.75 180*150*4
 180*100*9.75 180*100*10 180*100*7.75 180*100*8 180*100*5.75 180*100*6
 180*100*4.75 180*100*5 180*100*3.75 180*80*7.75 180*80*8 180*70*4
 美标方管尺寸表：300*100*4 280*280*11.75 280*280*12 280*280*7.75 280*280*8
 280*200*9.75 280*200*10 280*200*5.75 280*200*6 280*100*9.75 280*100*10 260*260*6
 260*180*7.75 260*180*8 260*140*7.75 260*140*8 254*203.2*9.5 254*203.2*10
 250*250*16 250*250*15.5 250*250*13.75 250*250*14 250*250*11.75 250*250*12

250*250*9.75 250*250*10 250*250*7.75 250*250*8 250*250*6 250*250*5.75
250*250*4.75 250*250*5 250*220*7.75 250*220*8 250*220*6 250*220*5.75 250*200*11.75
250*200*12 250*200*9.75 250*200*10 250*200*7.75 250*200*8 250*200*5.75 250*200*6
250*200*4.75 250*200*5 250*180*3.75 250*180*4 250*150*11.75 250*150*12
250*150*9.75 250*150*10 250*150*7.75 250*150*8 250*150*5.75 250*150*6
250*150*4.75 250*150*5 250*150*3 250*130*3 250*120*5.75 250*120*6
250*100*11.75 250*100*12 250*100*9.75 250*100*10 250*100*7.75 250*100*8
250*100*4.75 250*100*5 250*100*3.75 250*100*3 250*80*5.75 250*80*6
250*70*3.5 250*70*4 245*177*7.75 245*177*8 240*240*5.5 240*240*6 240*240*5
240*180*3.75 240*150*9.75 240*150*10 240*80*7.75 240*80*8 240*80*7.5
240*80*5.75 240*80*6 220*220*9.75 220*220*10 220*220*7.75 220*220*8
220*200*5.75 220*200*6 220*200*4.75 220*160*9.5 220*160*10 220*150*3.75 220*150*4

A36美标方管、A500GR.B美标方矩管：0Cr25Ni35AlTi合金是经典的Incoloy800改进型合金，是为改善其耐腐蚀性能而发展的一种Fe-Cr-Ni型奥氏体不锈钢。由于具有优良的耐晶间腐蚀和力学性能而应用在压水堆装置蒸汽发生器和传热管。目前很多研究人员对0Cr25Ni35AlTi合金的组织 and 耐腐蚀性能展开了研究工作，主要集中在对0Cr25Ni35AlTi合金析出相的研究，分析析出相对材料力学和腐蚀性能的影响，但缺乏合金冷成形方面的研究。