

煤矿用阻燃通信光缆MGTSV-24B 信号传输用

产品名称	煤矿用阻燃通信光缆MGTSV-24B 信号传输用
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	产品名称:天联 规格型号:MGTSV 产地:廊坊大城
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

产品详情

MGTSV：金属加强构件、松套层绞填充式、钢—聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯外护套煤矿用通信光缆。

MGTSV矿用光缆规格型号

4芯MGTSV光缆，MGTSV-4B1.3

6芯MGTSV光缆，MGTSV-6B1.3

8芯MGTSV光缆，MGTSV-8B1.3

12芯MGTSV光缆，MGTSV-12B1.3

16芯MGTSV光缆，MGTSV-16B1.3

24芯MGTSV光缆，MGTSV-24B1.3

36芯MGTSV光缆，MGTSV-36B1.3

48芯MGTSV光缆，MGTSV-48B1.3

72芯MGTSV光缆，MGTSV-72B1.3

96芯MGTSV光缆，MGTSV-96B1.3

煤矿用通信光缆应在缆芯外施加一层纵包搭接的皱纹钢塑复合带防潮层，并同时挤包一层蓝色阻燃聚烯烃套，使阻燃聚烯烃套与复合带之间以及复合带两边缘接触的带子之间相互粘结为一体，必要时可在搭结处施加粘接剂来提高粘结强度。

煤矿用通信光缆应在护套外施加一层螺旋层绞的细圆镀锌钢丝铠装层；然后在铠装层外挤包一层蓝色阻燃聚烯烃套。钢丝直径应在0.8~2.9mm选定。阻燃聚烯烃套厚度的标称值为2.0mm，小值应不小于1.6mm，任何横断面上的平均值应不小于1.8mm。

煤矿用通信光缆阻燃聚烯烃护层光缆应在S护套外挤包一层蓝色阻燃聚烯烃护层，其厚度

的标称值为1.6mm，小值应不小于1.2mm，任何横断面上的平均值应不小于1.4mm。