

大倾角尼龙挡边带 橡胶输送带

产品名称	大倾角尼龙挡边带 橡胶输送带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

产品详情

由横向刚性基带、波形挡边和横隔板经过二次硫化组合而成，使波形挡边带具有整体刚性好、回程不塌陷、抗撕裂、耐屈饶、耐冲击、运行平稳的特点。广泛应用于港口、粮食、冶金矿

大倾角尼龙挡边带 裙边有隔板输送带也叫裙边挡板输送带。

大倾角尼龙挡边带能使各种散装物料以0-90度作任意倾角连续输送、具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度。波状挡边输送带可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送的提升系统。

裙边的高度有：40MM，50MM，60MM，70MM，80MM，100MM，110MM，120MM，130MM，140MM，150MM，160MM等。

大倾角尼龙挡边带(普通型大倾角波状挡边输送带)规格：

- (1) 带芯材质：CC-56、NN100、NN150、NN200、NN300、NN400
- (2) 带宽：300mm-2200mm
- (3) 布层：2 - 10层
- (4) 覆盖胶：工作面：1.5-8mm 非工作面：0mm-4.5mm

大倾角尼龙挡边带的带芯材质：

棉帆布芯CC-56

尼龙布芯 NN100、NN150、NN200、NN300、NN400

聚酯布芯EP100、EP150、EP200、EP300、EP400

钢丝绳芯 ST1000-ST2000

挡边高度(mm) : S80、S100、S120、S160、S200、S240、S300、S400

隔板高度(mm) : TC75、TC90、TC110、TC140、TC180、TC220、TC280、TC380