

防爆温湿度控制器 温湿度控制器

产品名称	防爆温湿度控制器 温湿度控制器
公司名称	西安新敏电子科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	陕西省西安市雁塔区科技路10号通达大厦第14幢1单元5层10503号房
联系电话	029-85226221 13359220362

产品详情

防爆温湿度控制器

一、产品简介

我司设计的防爆温湿度控制器XM-WSF，用于空气中温湿度的检测，当浓度超过预置报警值时会发出声光报警信号，以提醒用户及时采取安全措施。该变送器采用瑞士进口原装高品质温湿度传感器，传感器具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。带有大屏液晶显示，防护等级IP65，防爆标志：Ex d IIC T6 Gb，可应用于户外恶劣的现场环境。

二、产品特点 采用瑞士原装进口测温单元，测量精度高、抗干扰能力强。

采用远程红外遥控技术，无需拆卸即可修改参数。

485通信接口标准ModBus-RTU通信协议，地址、波特率可设置，通信距离*远2000米。

可选配高品质液晶显示屏，现场可直接查看数值，夜晚亦可清晰显示。

现场供电采用10~30V直流宽压供电，可适应现场多种直流电源。

产品采用壁挂式防爆壳，安装方便，防护等级IP65可应用于户外恶劣的现场环境。

三、产品参数 量程：温度：-20 ~+60 湿度:0%RH~****RH 精度：温度：±0.5 湿度：±3%RH 供电：24VDC 输出信号：RS485及继电器输出 防爆，壁挂安装 液晶显示带背光 带遥控器 无声光报警器 防护等级：IP65 出厂前设定好继电器关联温度上限，温度上限36

四、产品尺寸图

