

KNX EIB-BUS /J-Y(St)Yh 2*2*0.8 天联牌通讯电缆

产品名称	KNX EIB-BUS /J-Y(St)Yh 2*2*0.8 天联牌通讯电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.90/米
规格参数	品牌:天联牌通讯电缆 型号规格:J-Y(St)Yh 2*2*0.8 销售总监郭婷:全国供货
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

KNX EIB-BUS /J-Y(St)Yh 2*2*0.8 天联牌通讯电缆

天联牌电线电缆厂家KNX/EIB-BUS系统总线电缆线2X2X0.8监控线

KNX/EIB-BUS系统总线电缆线2X2X0.8控线被用来在特殊建筑工程项目系统内传送BUS数据信号；KNX/EIB-BUS系统总线电缆线还在自动控制理论里被作为检测和变频电缆。

EIB- BUS /J-Y(ST)Yh, EIB- BUS /J-H(ST)Hh 2*2*0.8通信系统总线电缆线 EIB UNITRONIC BUS，该电缆线KNX系统总线致力于大厦中间智能管理系统如中央空调、暖气片、自然通风、按时、能源供应、防盗锁等全面管理需求设计。该电缆线主要是由传感器(发射信号)和意见反馈(发射信号)两个部分组成。该系统总线电缆线可组装铺设于干燥和潮湿室内空间、线槽或管道中。根据带屏蔽掉组装电缆线，合乎DIN VDE 0815要求，0.8mm实芯裸铜线电导体，电缆线规格为2X2X0.8mm。4根实芯电导体绞生成一星绞组，铜芯电缆色调为线对1、红/黑和线对2、白/黄。覆铝塑料膜屏蔽掉，电缆线在水槽是以4kV高压（1min）做高压测试。

EIB总线电缆 EIB-BUS 2x2x0.8 2000米，线芯分白、红、黄、黑。

KNX/EIB-BUS系统总线电缆线叙述：KNX EIB-BUS /J-Y(St)Yh 2*2*0.8

规格型号：2X2X0.8mm

电导体：单根裸铜，0.8mm；

KNX总线系统介绍

EIB全面的结构特点是支线任务（Line），一条支线任务能够接64个元器件，根据配电线路光纤耦合器（Line Coupler）最多能够15条支线任务联接为一个地区（Area），并且通过主干线光纤耦合器（Backbone Line Coupler）能将15个地区连接成一个最大的软件。因而EIB系统软件最大可容下达到14400的元器件，而可掌控的电器设备等级也是令人震惊。实际上，如果某一条配电线路必须联接更多元器件的话，也可以通过联接配电线路无线中继器（Line Repeater）的形式再好联接192个系统总线元器件。依据EIB规范，一条系统总线的最大长短为1 000米。

KNX/EIB-BUS 2*2*0.8 系统总线电缆线我司可以根据客户满意度定做不一样型号电缆线.

KNX/EIB-BUS 总线电缆 控制线 EIB总线电缆 通信电缆 天津电缆