

内江电动角式排泥阀j944x推荐厂家

产品名称	内江电动角式排泥阀j944x推荐厂家
公司名称	重庆大才阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号
联系电话	13628486868 13628486868

产品详情

JM742X型隔膜式池底排泥阀

大才公司为您提供的JM742X型隔膜式池底排泥阀、重庆JM742X型隔膜式池底排泥阀、JM742X型隔膜式池底排泥阀价格，国内好的JM742X型隔膜式池底排泥阀生产厂家。选用大才，质量保二年。大才阀门提供：JM742X型隔膜式池底排泥阀价格、重庆大才JM742X型隔膜式池底排泥阀规格、JM742X型隔膜式池底排泥阀型号，JM742X型隔膜式池底排泥阀批发，JM742X型隔膜式池底排泥阀厂家，JM742X型隔膜式池底排泥阀代理

JM742X型隔膜式池底排泥阀产品概述

JM742X型隔膜式池底排泥阀安装在各类沉淀水池的底部，通过换向阀的控制排除池底的泥沙及污物。JM742X隔膜式池底排泥阀是由主阀、二位四通换向阀以及阀瓣等零件组成。当二位四通换向阀处于一态位，主阀中腔进水，上腔通往大气，膜片在水的压力下带动阀瓣上升，主阀开启，池底的泥沙等污物开始排放；当二位四通处于二态位，主阀中腔水排向水池，上腔进水，关闭主阀，停止泥沙的排放。此阀安装在各类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙污物。其由换向阀控制启闭动作，反应迅速，关闭准确。

二JM742X型隔膜式池底排泥阀

技术参数

公称压力：1.0Mpa

启闭动作压力:0.15-0.6Mpa

隔膜传动介质:清水、空气

适用介质：原水、清水、污水

工作温度：0-800C

三JM742X型隔膜式池底排泥阀主要零部件材质

零件名称 阀体/阀盖 膜片压板/阀盘 阀杆 膜片

材料 铸铁 /铸钢/碳钢 球铁/青铜 不锈钢 尼龙强化橡胶

四JM742X型隔膜式池底排泥阀主要外形连接尺寸

DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350

L 107 115 125 135 146 165 180 215 255 285 325

H 235 234 258 280 307 358 400 490 576 663 750

五JM742X型隔膜式池底排泥阀订货须知：

凡与本公司订货该产品请提供

1. JM742X型隔膜式池底排泥阀产品名称型号
2. JM742X型隔膜式池底排泥阀口径
3. JM742X型隔膜式池底排泥阀是否附件以便我们为您正确选型
4. JM742X型隔膜式池底排泥阀使用压力
5. JM742X型隔膜式池底排泥阀使用介质的温度

我们真诚的为你们提供JM742X型隔膜式池底排泥阀知识与的JM742X型隔膜式池底排泥阀！

大才公司还供应上述产品的同类产品：JM742X型隔膜式池底排泥阀，JM744X隔膜排泥阀，H742X不锈钢排泥阀

活塞式快开排泥阀的应用

活塞式快开排泥阀概述

活塞式快开排泥阀和气动活塞式快开排泥阀一般都是安装在各类出水处理厂或工业用沉淀池的底部壁外，用以排除沉淀池内的泥沙及污物。

活塞式快开排泥阀工作原理

快开排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成，电动角式排泥阀J944x，液压缸内动力带动阀瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到液体通断。

液压缸的活塞密封件为L型皮碗，快开排泥阀的密封性能好，。

阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露。

快开排泥阀采用电动二位四通换向阀或手动二拉四通换向阀集中控制，操作方便。

活塞式快开排泥阀适用范围

城建、化工、冶金、石油、制药、食品、饮料、环保

活塞式快开排泥阀运行经验

活塞式快开排泥阀开启时间与其对应泥斗的位置有关。根据原水浊度的变化及斜管池的负荷，合理确定排泥周期及排泥时间，这是影响沉淀效果的重要因素之一。图中10#~15#排泥阀对应的沉淀区以及29#~34#排泥阀对应的过渡区的泥斗积泥量较大，因此阀门的开启时间控制在了15s，1#~9#排泥阀以及20#~28#排泥阀位于沉淀区后部积泥量相对较小，阀门的开启时间控制在了10s，而16#~19#及35#~37#排泥阀对应的反应区的泥斗积泥量更小，阀板的开启时间控制在了5s。这样可以减少排泥量，提高斜管沉淀池的产水率。

活塞式快开排泥阀使用总结

沉淀池的排泥是运行的重要环节，关系到整个工艺是否能正常运行，若排泥不正常，造成底部污泥压实，不宜排放，沉降空间缩小，影响出水水质。制水厂活塞式快开排泥阀排泥阀经改造后，排泥系统运行正常，沉淀池的出水水质也很稳定，满足了生产的需要，同时大大降低了运行人员的操作劳动强度。活塞式快开排泥阀为长周期安全、稳定、经济运行提供了保障。

活塞式快开排泥阀来源于大才阀门

J744X-10液动角式快开排泥阀

一、J744X液动角式快开排泥阀概述

JM744X液压、气动JM644X膜片式快开排泥阀采用双腔隔膜传动机构替代活塞式结构，无运动磨损，寿命长。膜片内部采用折迭形复合材料，大大提高了膜片的伸长率，延长了膜片的使用寿命，在阀门启闭过程中，不容易被拉断，而且能承受更高的压力。采用电动二位四通换向阀或手动二位四通或向阀集中控制，操作方便，阀门启闭灵活。此阀主要安装在个类沉淀池的底部壁外，用以排除池底的泥沙污物。

二、J744X液动角式快开排泥阀工作原理及性能:

本系列产品均由液压缸和角式截止阀两大部分组成，液压缸为动带动阀板升降，使阀体通道开或闭以达到流体通断。液压缸活塞密封件L型皮碗，其密封性能好，。皮碗选用吸皮革制作，其寿命达两年以上，经用户使用后的反馈信息有多达5年未更换者有之。开启速度快，一般在5秒钟内阀板已全开，阀板与阀体为软密封，关闭后密封性能好，无渗漏，以便维修更换，如配以电磁换向阀指控制液压缸，则能实现远控、自控等。若配手动装置，可以4 - 12台一排安装，同时起动关闭，驱动压力取于水厂本身，无需另加设备，可省人力物力，节约能源

三、J744X液动角式快开排泥阀主要零件材质如下：

零件名称

材质

阀体

铸铁、铸钢、不锈钢

阀盖

铸铁、铸钢、不锈钢

阀瓣

碳钢、不锈钢+腈橡胶

阀杆

铬不锈钢

膜片

晴橡胶

四、J744X液动角式快开排泥阀技术参数：

液压缸工作介质：清水、气、油。

液压缸工作压力0.15-0.3、 0.3 - 1.0MPa

介质温度：常温

阀体公称压力： 1.0MPa

五、J744X液动角式快开排泥阀主要外形尺寸

公称通径DN50-800

本文来源于大才阀门

内江电动角式排泥阀j944x推荐厂家由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司为客户提供“球阀,蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门,调节阀,电磁阀”等业务,公司拥有“大才DACAI”等品牌,专注于闸阀等行业。 ,在重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:陈经理。同时本公司还是从事重庆液动闸阀,液动双速阀,液动蝶阀的厂家,欢迎来电咨询

。