

# 大倾角输送带规格型号 大倾角波纹挡边带

产品名称	大倾角输送带规格型号 大倾角波纹挡边带
公司名称	青岛川泽翔橡胶有限公司
价格	168.00/件
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区铁山街道办事处铁山工业园
联系电话	0532-80757289 13061234155

## 产品详情

大倾角输送带规格型号挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；波状挡边输送带横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用T型TC型。波状挡边输送带挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，挡边高度60-500mm。基带是由上覆盖胶、下覆盖胶、带芯和横向刚性层四部分组成。上覆盖胶厚度一般为3-6mm；下覆盖胶厚度一般为1.5-4.5mm，带芯材料承受拉力，其材料可以是棉帆布（CC）、尼龙帆布（NN）、聚酯帆布（EP）或刚绳芯（ST）。为了增加基带的横行刚性，在芯体上、上假如特殊加强层，称横向刚性层。基带的宽度规格，与普通胶带相同，符合标准规定。大倾角输送带规格型号可根据要求设计成一套完整输送系统，避免了间断输送和复杂输送；带体具有很高的连接强度，散装物料可沿水平倾斜输送以0-90度作任意倾角连续输送；具有输送倾角大、使用范围广、占地面积小。无转运点、减少土建投资、维护费用低、输送量大等特点，解决了普通输送带或花纹输送带所不能达到的输送角度的提升系统，从煤、矿石、沙子到化肥和粮食等物料粒度不限，可从很小的粒度到400mm的大粒度，输送量可从1立方米/小时到6000立方米/小时。被广泛应用于港口、冶金、矿山、电力、煤炭、铸造、建材、粮食、化工等领域物料输送。