

无菲林晒网机生产 无菲林晒网机 迪盛微电子科技公司

产品名称	无菲林晒网机生产 无菲林晒网机 迪盛微电子科技公司
公司名称	江苏友迪激光科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区金山南路868号锐晶大厦B座 2楼
联系电话	18550005615 18550005615

产品详情

检查待用

丝网烘干后，再仔细检查所制网版是否符合生产加工要求，无菲林晒网机生产，如果达标立即做好封网工作，以使生产人员待用；如有不合要求，立即进行修补或重新制作。原理：

丝网印刷由五大要素构成，即丝网印版、刮印刮板、油墨、印刷台以及承印物。丝网印刷基本原理是：利用丝网印版图文部分网孔透油墨，非图文部分网孔不透墨的基本原理进行印刷。印刷时在丝网印版一端上倒入油墨，用刮印刮板在丝网印版上的油墨部位施加一定压力，同时朝丝网印版另一端移动。油墨在移动中被刮板从图文部分的网孔中挤压到承印物上。由于油墨的粘性作用而使印迹固着在一定范围之内，印刷过程中刮板始终与丝网印版和承印物呈线接触，接触线随刮板移动而移动，由于丝网印版与承印物之间保持一定的间隙，使得印刷时的丝网印版通过自身的张力而产生对刮板的反作用力，这个反作用力称为回弹力。由于回弹力的作用，使丝网印版与承印物只呈移动式线接触，而丝网印版其它部分与承印物为脱离状态。使油墨与丝网发生断裂运动，保证了印刷尺寸精度和避免蹭脏承印物。当刮板刮过整个版面后抬起，同时丝网印版也抬起，并将油墨轻刮回初始位置。

江苏迪盛智能科技成立于江苏徐州丰县经济开发区，并在苏州建立研发中心，主营无菲林晒网机，LDI，激光曝光机等，欢迎来电咨询！

丝印制作网板和晒网板步骤

涂布

所需物品：感光胶、上浆器（刮斗）、架网台。

市场上的感光浆要求自己调用，可以用热水先把感光粉调湿，无菲林晒网机，后倒入感光浆中充分调匀，放几小时后可用。小型厂可由制版工人来完成上浆，无菲林晒网机厂家，而大型厂有自动上浆机，厚度很均，其操作步骤：

- 把干燥好的待用网放置在涂胶台上，将网版放置平稳，把感光胶倒入刮斗中。（注：适量）
- 利用刮斗将感光胶均匀涂在丝网上，先涂印刷面（丝网的凸面），后涂油墨面（丝网的凹面），无菲林晒网机报价，一般每边涂布三遍。
- 然后将网干燥，此过程为次。（注：线路、字符网印需进行二次涂布）

江苏迪盛智能科技有限公司专注于激光直接成像应用领域，为客户提供激光直写曝光机（LDI）、激光晒网机（DIS）等设备，同时为客户提供的咨询服务。

现在已经在资金、技术、团队、应用、服务、供应链等方面做好了迎接新挑战的准备，我司将为新老客户提供较好的LDI，期待曾经支持我们的新老客户继续支持我们，并且欢迎大家莅临我司参观。

无菲林晒网机生产-无菲林晒网机-迪盛微电子科技有限公司(查看)由迪盛（武汉）微电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。迪盛（武汉）微电子有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为光电子、激光仪器具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!