

# 一体化管段式超声波流量计 无线远传超声波流量计 流量无线采集监测设备

产品名称	一体化管段式超声波流量计 无线远传超声波流量计 流量无线采集监测设备
公司名称	江苏金诺仪表有限公司
价格	.00/台
规格参数	口径范围:DN15-DN5000 产地:江苏金湖 压力:1.6mpa
公司地址	江苏金湖开发区神华大道359号
联系电话	13915191836 13915191836

## 产品详情

一体化管段式超声波流量计 无线远传超声波流量计 流量无线采集监测设备 外夹式超声波流量计由一体主机和外夹式传感器组成。系列固定式超声波流量计广泛应用于工业现场中各种液体的在线流量计量。只需将外夹式传感器粘贴在管道表面即可完成各种液体的流量测量，与传统流量计相比，它无需断管断流，安装方便快捷，真正实现了无损安装。（此款产品为公司新产品）

技术特点：

- 1、工作电源：85-264VAC和隔离24VDC双电源输入接口，
- 2、功耗：工作电流为50mA（不连接键盘显示和蜂鸣器不响的条件下）
- 3、信号输出：1路标准隔离RS485输出，  
1路隔离4 - 20mA或0 - 20mA有源输出  
1路OCT输出（脉冲宽度6~1000ms间可编程，出厂默认200ms）。  
1路隔离继电器输出，可输出正、负、净累计脉冲和各种报警信号
- 4、信号输入：两路三线制PT100铂电阻输入回路，可实现热量计量功能（焓差法）  
3路4-20mA输入可选，准确度0.1%，可输入压力、液位、温度等信号，也可以作为数字接口使用
- 5、显示：2×10背光型汉字或者2×20字符型液晶显示器（中英文双语可选择）

6、操作：4按键轻触键盘窗口化操作。

7、其它功能：自动记忆前512日、前128个月、前5年的累积流量和工作状态；自动记忆前64次上、断电时间和流量并可实现自动或手动补加；并可以通过MODBUS协议读出

8、防护等级：IP68