

泳池恒温设备,贵阳泳池恒温设备,泳池恒温设备工程安装,泳池恒温设备解决方案

产品名称	泳池恒温设备,贵阳泳池恒温设备,泳池恒温设备工程安装,泳池恒温设备解决方案
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

产品详情

组合式岸基型吸污机分为推杆式与绳拉式。

一般的推杆式吸污的离岸距离为5米或8米,如工作人员站在对面的两边进行吸污,则可吸污的距离为10米或16米,所以选择这种推杆式的吸污机时,游泳池的宽度不应超过15米,否则应选用绳拉式的。绳拉式所配的拉绳长度为30米,与之相匹配的吸污管长度也为30米,所以这种绳拉式的吸污机zui大的吸污距离为30米,因此对于zui大的标准游泳池(长50米,宽25米)都能适合其使用。自动吸污机有17米,20米,30米,40米等几种不同长度的电线,您可以根据电线的长度与您游泳池的长宽进行对比,选择够用的就可以了,这样您可以选择一个适合您所需要的时间的机器型号。

性能说明：（1）节能水泵 A、采用耐腐蚀高强钢材料制造，结构紧凑，坚固耐用，外形设计精致美观。 B、能耗小，效率高，维护成本低，高底座设计，密封性能好，散热快 C、安装使用方便（2）轻便推车 A、走行*：除了车板，脚轮采用了高性能树脂外，本产品的脚轮采用了*的*的设计，使本产品在走行中达到*化 B、走行轻快：由于脚轮采用了特殊的设计，减低始动抵抗和走行抵抗 使您达到了走行轻快化 C、自重减轻：车板，脚轮采用了高性能树脂（塑料）、使本产品自重达到了轻量化。（3）pvc螺旋钢丝软管 A、高弹性，高强度金属丝，PVC合成材料 B、强化的钢丝螺旋内嵌在柔软的PVC管道内壁 C、清洗透明的管体，输送液体可视性强，流量易控制 D、重量轻，柔性好，弯曲半径小 E、耐高压、耐腐蚀、材料无毒性，使用寿命长 F、使用使用环境污水温度-10 ° C+50 ° C（4）吸污盘 A、壳体采用不锈钢材质制作，美观耐用 B、内置塑料耐腐蚀性刷毛，轻便，去污能力强 C、吸污后池底干净，不用重复不停的吸（5）拉力绳

