

芜湖出租UPS电源--周边假负载箱租赁厂家出售 5000千瓦

产品名称	芜湖出租UPS电源--周边假负载箱租赁厂家出售 5000千瓦
公司名称	超越机械设备租赁有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:艾默生 型号:50KVA-600KVA 发货地区:UPS电源负载箱出租厂家
公司地址	全国各地均有租赁站 24小时服务随叫随到
联系电话	15862731817 15862731817

产品详情

芜湖出租UPS电源--周边假负载箱租赁厂家出售 5000千瓦定期检查UPS各主要模块和风扇电机的运行温度有无异常。保持机器清洁，定期清洁散热风口、风扇及滤网。

定期进行UPS 电池组带载测试。

各地应根据当地市电频率的变化情况，选择合适的跟踪速率。

当输入频率波动频繁且速率较高，超出UPS跟踪范围时，严禁进行逆变/旁路切换操作。

在油机供电时，尤其应注意避免该情况的发生。UPS应使用开放式电池架，以利于蓄电池的运行及维护。

2.UPS维护项目及周期表芜湖出租UPS电源--周边假负载箱租赁厂家出售 5000千瓦

2.1

UPS日检项目:

主要内容有:检查控制面板，确认所有指示正常，所有指示参数正常面板上没有报警;检查有无明显的高温、有无异常噪声;确信通风栅无阻塞调出测量的参数，观察有无与正常值不符等。

2.2

UPS周检项目:

周检的主要内容有:测量并记录电池充电电压、电池充电电流、UPS三相输出电压、UPS输出线电流。如

果测量值与以前明显不同，应记录下新增负荷的大小、种类和位置等。

风贝·

线性负载和非线性负载区分芜湖出租UPS电源--周边假负载箱租赁厂家出售 5000千瓦

线性负载和非线性负载是电路中两种基本负载，在UPS设备和电路中常遇到这两种负载，特别是非线性负载。因此，对这两种负载的特征和区别应有清晰明确的认识。

二者表现出来的区别就是：“二者都施加正弦电压时，线性负载的电流是正弦的，非线性负载的电流是非正弦的。”但是在现实中，常常可以看到混淆电工基本概念的地方。主要是把功率因数的概念混在里面，认为只有纯电阻负载是线性负载，而非纯阻性负载则统统是非线性。