

蓝牙耳机防水等级ipx4检测 IP54防护等级检测报告

产品名称	蓝牙耳机防水等级ipx4检测 IP54防护等级检测报告
公司名称	宏标检测认证(深圳)有限公司
价格	800.00/份
规格参数	检测周期:5-7个工作日 检测项目:防水等级检测 检测资质:CNAS
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道人民路123号3楼
联系电话	0755-23217781 18938032902

产品详情

IP 防护 - 防水等级试验方法概述

防水试验分为防水试验包括第二位特征数字为1至8，即防护等级代码为IPX1至IPX8。

(1) IPX 1—方法名称：垂直滴水试验；试验设备：滴水试验装置；试验条件：滴水量为 10.05 mm/min；持续时间：10 min。

(2) IPX 2—方法名称：倾斜 15° 滴水试验；试验设备：滴水试验装置；试验条件：滴水量为 30.5 mm/min；持续时间：共10 min。

(3) IPX 3—方法名称：淋水试验；试验方法：a.摆管式淋水试验 试验设备：摆管式淋水溅水试验装置
试验条件：水流量按摆管的喷水孔数计算，每孔为 0.07 L/min，试验时间：10 min。b.喷头式淋水试验试验设备：手持式淋水溅水试验装置;试验时间：10 min。

(4) IPX 4—方法名称：溅水试验;试验方法：a. 摆管式溅水试验 试验条件：与上述 IPX 3 之 a 款均相同；试验时间：10 min。b. 喷头式溅水试验 试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 b 款均相同；试验条件：拆去设备上安装带平衡重物的挡板，其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同；试验时间：10 min

(5) IPX 5—方法名称：喷水试验；试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6.3mm；试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m，水流量为 12.5 L/min (750 L/h)；试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为1 min (不包括安装面积) 最少 3 min。

(6) IPX 6—方法名称：强烈喷水试验；试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm 试验条件：同上 100 L/min (6000 L/h) 试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

(7) IPX 7—方法名称：短时浸水试验；试验设备和试验条件：浸水箱。其尺寸应使试样放进浸水箱后，样品底部到水面的距离至少为 1m。试样顶部到水面距离至少为 0.15m；试验时间：30 min。

(8) IPX 8—方法名称：持续潜水试验；试验设备，试验条件和试验时间：
由供需(买卖)双方商定，其严酷程度应比 IPX 7
高。注意：另外，许多户外用电子产品也在强调漂浮能力。

宏标检测认证-IP防护等级实验室配备有砂尘试验箱、淋雨试验箱等完备的设备系统，可以按照IEC/EN 60529、GB 4208等标准进行防尘防水项目的检测。

实验室具有完整的可靠性测试设备，相关团队也有着丰富的实际测试经验。如需了解更多测试方法及测试要求的内容，可与我们在线客服工程师取得联系。