

# 水泥 黄砂 黄沙 石子 红砖 砌块 从小做起 送货上门

产品名称	水泥 黄砂 黄沙 石子 红砖 砌块 从小做起 送货上门
公司名称	上海欣雅工贸有限公司
价格	400.00/吨
规格参数	品牌:各种品牌 三氧化硫含量:良 氧化镁含量:良(%)
公司地址	上海市松江区新桥镇马汤村北良泾(生产队)9队
联系电话	86 021 67652359 13816684080

## 产品详情

品牌	各种品牌	三氧化硫含量	良
氧化镁含量	良(%)	水泥细度	良(%)
烧失量	良(%)	产地	江浙沪
出厂标准	P.O 42.5	品种	通用水泥
主要成分	硅酸盐	强度等级	42.5
初凝时间	良(h)	终凝时间	良(h)
标准稠度水量	良(%)	抗压强度	良(MPa)
安定性	优	规格	细
抗硫酸盐性	中抗硫酸盐性	水化热	高热
颜色	灰色水泥		

水泥的质量：1. 水泥的纸袋包装完好，标识完全。纸袋上的标识有：工厂名称、生产许可证编号、水泥名称、注册商标、品种（包括品种代号）、标号、包装年、月、日和编号。不同品种水泥采用不同的颜色标识，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥用红色，矿渣水泥用绿色，火山灰水泥和粉煤灰水泥用黑色。2. 用手指捻水泥粉，感到有少许细、砂、粉的感觉，表明水泥细度正常。3. 色泽是深灰色或深绿色。4. 无受潮结块现象。水泥也有生产日期，超过有效期30天的水泥性能有所下降。储存三个月后的水泥其强度下降10%—20%，六个月后降低15%—30%，一年后降低25%—40%。优质量水泥，6小时以上能够凝固。超过12小时仍不能凝固的水泥质量不好。如果工人告诉你，一天前的瓷砖仍能够起下来更换等，那么，这种水泥质量一定很差。那么2-3个月后，部分瓷砖可能会起鼓、脱落！好水泥的特征是48小时后很难取下整砖。要用切割机和凿子敲打砂浆层。老的水泥标号是425，新标号为32.5，性能是一样的，如你买的水泥标号为425号，那你要注意是否过期了。水泥每包50公斤（100斤），一吨20包。 墙面砂浆适用比例 水泥 砂子 水 1 1~2 0.35（体积比） 地面砂浆适用比例 水泥 砂子 水 1 2~3 0.35 建议选用中砂 水泥砂浆要充分搅拌均匀 搅拌均匀后的水泥砂浆，在两个半小时之内使用完毕其地面铺砖的水泥用量大致为：15平方米的单间需用5-6包；24平方米的一室半用8-9包；32平方米的两室一厅用10-11包；41平方米的三室一厅用13-14包左右（不是很清楚，需要再验证一下）。如果按平均水泥砂浆厚度15

mm计算，一平方米需要水泥9kg，沙子22.5kg，配合比为1：2.5。水泥的存放：袋装水泥应存放在干燥的环境里，从生产日期到使用不宜超过3个月。贮存不当或贮存时间过长，会导致水泥吸湿受潮结块，从而降低水泥强度及改变水泥性能。

破袋后的水泥应尽快使用。拌过的水泥砂浆应在2.5小时内使用完毕。放置时间过长会影响质量。

水泥砂浆2.jpg(80.39 kb)

各类水泥，防汛沙袋，黄沙，石子，瓜子片，砖块等建筑材料。水泥有：上海象牌4 2.5 / 3 2.5，上海海螺4 2.5 / 3 2.5，浙江湖州3 2.5，浙江桐乡3 2.5，等。黄沙有：粗，中粗，细  
石子有：2 4 6 瓜子片 砖块有：9 5 砖 8 5 砖 多孔砖 水泥砖等！如有建筑工地，建筑厂房，酒店装修各装潢公司等.....我们将以最底的价格降低你的成本！我们以坚持诚信为本，以优质的服务对待我们的每一个客户。

电话：15021669981 021-67652359