

奥克斯空调配套用管 沃森watson

产品名称	奥克斯空调配套用管 沃森watson
公司名称	西安沃森制冷设备有限公司
价格	18.00/套
规格参数	品牌:沃森watson 货号:pe3-5m 型号:裸管
公司地址	西安市莲湖区西门外环城西路南段人民东村八佳路华兰佳园4幢1单元10601室
联系电话	029-88305907

产品详情

项目名称	性能指标	参数	性能描述	与全铜管
铜铝连接管	耐压试验	49kgf/cm ²	由于选用铝管壁厚是铜管1.5倍，不仅提高了连接管的保温效果，热量不易散失，而且承压性能不低于铜管，不会爆炸起火。铝管弯曲性能和低温性能均优于铜管	相同
	爆破压力	130 kgf/cm ²		相同
	最高使用压力	48kgf/cm ²		相同
	铜铝焊缝熔合长度	5mm	发明专利，高新技术，铜铝焊接安全可靠，使得铜铝连接管方便维修，并可多次移机。	/
	铜铝焊缝渗漏概率	0.001%		相同
	铜铝接头抗拉强度	75.mpa	拉伸试验断裂位置在母材，说明焊缝强度满足使用要求。	相同
铜铝接头断裂伸长率	22%	相同		
防腐蚀用热缩管	老化前后的抗拉强度比较	老化试验前	防腐蚀热缩管是一种高新技术产品，可用于核电站电线电缆的绝缘和防腐处理，使用寿命超过20年，完全满足空调使用寿命。	耐腐蚀性比
		老化试验158 / 200h		
老化前后的断裂伸长率比较	老化试验前	450%		
	老化试验158 / 200h	426%		
使用寿命	中性盐雾试验	5%nacl/35 /500h	铜铝连接管经热缩管防腐处理后，盐雾试验合格，寿命 20年。	优于铜管

"奥克斯空调配套用管"的颜色为铜色，工程用是30-50米，空调功率为2匹，可否壁挂是可，货号为pe3-5m，断电保护是无，型号为裸管，空调技术是定速，长度为3-5m，品牌是沃森watson，控制方式为机械式，包装是pe热缩管