

液体加温恒温箱(非急加温)

产品名称	液体加温恒温箱(非急加温)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

液体加温恒温箱(非急加温)简单介绍，以现代化、全方位的医疗智慧数字应用技术为手段建设的智慧数字一体化手术(杂交、导管)室，不仅可以全面及时完成医院病患信息的科学、系统的积累，而且还减少病患的手术等待时间，提高病患的满意度和医院设备资源利用率，促进了手术室的现代化建设和发展，为医院创造良好的社会效益和经济效益，科技的智慧数字一体化手术(杂交、导管)室的核心技术主要有集中控制系统(SCB)、手术影像存档和管理系统(AIDA)以及视频远程和教学通讯系统(Telemedicine)，即在手术室无菌区通过触摸显示屏或操作平台控制手术室内的所有设备，并与医院内的信息网络连成一体，从而相互共享影像和数据，并通过音视频系统与外界进行学术交流。福意联产品广泛应用于实验室，生物、医学研究、医疗临床、环保、化工、畜牧等领域中各种物品的中长期保存，公司始终贯彻“以人为本、诚信为先”的经营思想，立志为用户提供的产品和服务。

液体加温恒温箱(非急加温)特征(选配) 1、

容积：150升，230升，280升，310升，430升，828升，1028升 2、 温度范围：2-48度，每度可调可控 3、

产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。 4、

箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡。 5、 自动化霜功能，外门具有防凝露技术 6、 微电脑温度控制器

，在控温范围2-48度内，可根据使用温度要求进行设置。数码显示、具有高低温报警、温感器故障报警

、断电报警和按键锁，安全门锁功能。 7、 温感探头，自动显示箱体内部温度 8、

采用新型风道设计，多孔入风使箱体内部温度更均匀，稳定。 9、

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。 10、

采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 11、

产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。 12、 箱体采用优质钢板，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存

的物品。 13、 产品性能：（1）采用微电脑控制，温度恒定。（2）无氟压缩机制冷，PTC制热技术。

（3）高安全性：高低温报警、温感器故障报警、断电报警，控温面板锁，门体锁，按键消除。我们以

优良的产品品质和的售后服务一如既往地为全国各地的用户提供满意的服务，真诚感谢新老客户长久以来

给予公司的支持与信赖，福意联定能成为您信赖的合作伙伴，共同迈向成功的未来。