

# 西安水利上用的聚硫密封胶也叫聚硫密封膏

产品名称	西安水利上用的聚硫密封胶也叫聚硫密封膏
公司名称	西安市未央区上郡桥隧物资供应站
价格	23.00/千克
规格参数	种类:液态聚硫橡胶 型号:zt-851 厂家(产地):河北衡水
公司地址	西安市未央区朱宏路宏途星城小区12205室
联系电话	86-029-86398600 13109519926

## 产品详情

### 聚硫双组份密封膏（胶）也称聚硫建筑密封膏（胶）

西安双组份聚硫密封胶是经国家建筑防水材料产品质量监督检验中心检测，获得河北省科技成果奖，西安双组份聚硫密封胶是国际、国内最领先的防水材料.与混凝土粘接性能好，西安双组份聚硫密封胶具有耐老化性、耐久性、气密性和防水性，良好的粘接性的高伸长橡胶形状高弹性体。西安双组份聚硫密封胶可广泛用于建筑、市政、地铁、隧道、机场跑道、高速公路、桥梁等工程，西安双组份聚硫密封胶也适用于大型水库、贮水池、地下工程、污水处理工程及供排水系统等工程中各类伸缩缝防渗漏嵌缝密封。西安双组份聚硫密封胶用于汽车顶棚、厢体、地板接缝的粘接和防水防锈密封。还可用于公路、机场、建筑幕墙、混凝土、贮水槽、土木工程的接缝密封粘接。西安双组份聚硫密封胶是一种聚硫基、双组分、室温硫化的密封剂，具有耐油、耐溶剂、耐气候、耐紫外光及良好的气密性，对玻璃、木材、铝合金、镀锌钢、涂漆钢等材料具有优异的粘结性能和密封性能。不含任何溶剂，型环保节能材料。西安双组份聚硫密封胶的特点及指标

性能指标	a组分	b组分
外观颜色	白色粘稠膏状物	黑色粘稠膏状物
密度(g/cm <sup>3</sup> )	1.6 ± 0.2	1.5 ± 0.2
粘度 (pa · s)	40 ~ 60	30 ~ 50
重量配比 (a:b)	a:b=100:7 ~ 100:14	
可操作时间 (min)	20	
初步表干时间 (h)	24	
下垂度 (mm)	2	
完全固化时间 (d)	7(温度23 ± 2 ,相对湿度50 ± 5%)	
邵氏硬度(a)	20 ~ 40	
剪切强度(mpa)	0.3(铝 - 铝)	
延伸率(%)	100	

双组份聚硫密封胶图片

双组份聚硫密封胶的执行标准双组份聚硫密封胶的施工方法

双组份聚硫密封胶的使用环境

双组份聚硫密封胶的使用说明

双组份聚硫密封胶的具体做法

具体可登陆[www.xaqsl.cn](http://www.xaqsl.cn)详细了解。

"西安水利上用的聚硫密封胶也叫聚硫密封膏"的厂家(产地)为河北衡水，型号是ZT-851，种类为液态聚硫橡胶