

河北波浪护栏网厂家供应德州三角折边护栏网聊城折弯护栏网

产品名称	河北波浪护栏网厂家供应德州三角折边护栏网聊城折弯护栏网
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	63.00/套
规格参数	丝粗:3mm-6mm 网孔:90mmx170mm 常用尺寸:1.8mx3m
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

产品详情

河北波浪护栏网厂家供应德州三角折边护栏网聊城折弯护栏网

折弯护栏网厂家双边丝护栏网

折弯护栏网产品详细规格介绍：

- 1、浸塑丝经 3.5mm - 6.0mm；
- 2、网孔 80x160mm；90x170mm
- 3、常见尺寸：1800mm x 3000mm；2000mm x 3000mm
- 4、立柱：48mm x 1.0mm钢管浸塑处理；
- 5、边框：无；
- 6、附件：防雨帽、连接卡、防盗螺栓；

折弯护栏网的安装注意事项：

- 1、在安装双边护栏网时要准确掌握各种设施的资料，特别是埋设于路基中各种管道的准确位置，在施工过程中不允许对地下设施造成任何破坏。
- 2、再给护栏的立柱打入过深时，不得将立柱拔出矫正，需将其基础重新夯（ben）实后再打入，或调整立柱位置。施工中接近深度时应注意控制锤击力度。

3、如果在高速公路的大桥上安装时要安装法兰盘，注意法兰盘的定位和立柱顶面标高的控制。

4、如果将双边护栏网作为防撞护栏使用，双边丝护栏网产品的外观质量取决于施工过程，施工中要重视施工准备和打桩机的组合，不断总结经验，施工管理，隔离网安装质量。编织及特点：拧编而成、牢固、美观。