

# 斗轮机行车电缆 给煤机卷盘抗拉电缆CRC-TRCQ-B4\*35

产品名称	斗轮机行车电缆 给煤机卷盘抗拉电缆CRC-TRCQ-B4*35
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长柔 材质:阻燃TPV 橡胶或者TPE 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

### 产品构造

导体：多股精绞无氧铜丝，符合GB/T3956-20085或6类标准

绝缘：特殊柔软弹性体绝缘

颜色代码：黑色芯线白色数码编号加黄绿线或颜色区分

芯线结构：一字排列或梅花排列

加强件：镀锌钢丝

护套材料：特殊\*\*\*、耐油混合丁腈护套

护套颜色：黑色或灰色（可定制颜色）

### 特性要求

特性：1.抗拉、抗撕裂、\*\*\* 2.良好的耐油性、\*\*\*性、耐寒性、耐候性

### 技术说明

额定电压：U/U0.6/1KV 测试电压：3500V

最小弯曲半径

固定铺设：8\*D（电缆最小边） 移动安装：10\*D（电缆最小边）

使用温度

固定铺设：-40 ° C至+70 ° C 移动安装：-25 ° C至+70 ° C

阻燃性：符合IEC60332-1

应用范围

电缆采用柔性扁平结构设计，用于易磨损环境，卷筒机、运输机以及输送机械的连接与控制电缆，同事在拖链系统中用作卷筒和拖拽电缆，随托轴或其它类似装置的导向进行收展运动。电缆可安装在干燥或潮湿的室内或潮湿的工业环境中，也可用于露天安装。

电缆选型（产品规格众多，不一一举例，需要了解，请联系我们）

物料编号

芯数

拉力N

宽度mm

厚度mm

近似重量kg/m

产品形状

6450010003

3\*10

4000

35

9.5

0.7

一字排列

6450010004

4\*16

4000

50

11.2

1.15

一字排列

6450010005

5\*25

6000

70

13.2

2.00

一字排列

6450010003

3\*16

4000

40

11.2

0.92

一字排列

6450010004

4\*35

6000

66

15.2

2.22

一字排列

6450010005

5\*50

6000

93

18.2

3.80

一字排列

6450010003

3\*120

10000

89

28.5

7.30

一字排列

6450010004

4\*150

10000

123

31.5

8.8

一字排列

6450010003

3\*240

10000

114

37.0

10.00

一字排列

6450010004

4\*240

10000

143

37.0

12.8

一字排列