SKF轴对中仪TKSA51,SKF CMAS100-SL测振笔 现货

产品名称	SKF轴对中仪TKSA51,SKF CMAS100-SL测振笔 现货
公司名称	上海旺高机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闸北区中山北路864号
联系电话	86-02156489917-8008 13816110766

产品详情

SKF轴对中仪TKSA51,SKF CMAS100-SL测振笔 现货，上海旺高机电设备有限公司供应SKF轴激光对中仪TKSA41,SKF对中仪TKSA51，TKSA31，TKSA11,TKSA71D2,TKSA71/PRO激光对中仪，SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列，SKF电子听诊器TMST3,SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10A，SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS31,TKRS41,

SKF电子听诊器TMST3,SKF传感线CMAC5209 现货,

SKF皮带对中仪TKBA10、TKBA20、TKBA40,TMEB2,SKF皮带张力计PHLFM10/400、PHL160/180H1

SKF频闪仪TKRS11,TKRS21,TKRS31,TKRS41,TKRS10,TKRS20,SKF磁性温度探头TWIM15-3

SKF电子听诊器TMST3,SKF测振笔CMAS100-SL（便携式设备状态监测）

SKF测振笔延长线CMAC112-K,SKF激光转速针CMAC 5030K套件(数据采集传感线）

SKF红外测温仪TKTL11,TKTK21,TKTL31系列，SKF内窥镜TKES10F、TKES10S、TKES10A

SKF红外测温仪TKTL10,TKTL20,TKTL30,CMSS3000-SL,SKF接触式红外测温仪TKDT10,

SKF双激光红外摄温仪TKTL40,SKF便携数据采集器CMXA75-M-K-SL,SKF传感线CMAC5209

SKF漏电检测笔TKED1,SKF油质检查器TMEH1,SKF测声计TMSP1,SKF超声波润滑检查仪TLGU10

SKF多功能数字转速计TKRT21,TKRT31,SKF数字转速计TKRT10,SKF多功能数字转速计TKRT20

SKF红外热成像仪TKTI21,SKF热像仪TKTI10，TKTI21，TKTI31,SKF超声波检漏仪TKSU10

SKF测振笔传感器CMDT391-K-SL, CMDT390-K-SL无线蓝牙传感器,

CMST 391-PRO-K-SL，CMDT 391-EX-K-SL，CMDT 391-EX-PRO-K-SL,SKF振动分析仪CMXA80

SKF标准加速度传感器CMSS2100,SKF振动传感器CMSS2200,SKF振动传感监测器CMSS2200-M8,

SKF风力发电传感器CMSS2200T,SKF测振传感器CMSS797L,CMSS793L，SKF通用测温笔TMTP200

SKF传感器CMPT2310T,CMPT2310,CMPT2323T,CMPT2323,CMSS2106,CMSS2207,CMSS2930K

SKF传感线CMAC5209,CMAC5211,CMAC5095，SKF对中仪演示试验台TMDR2，TDSR10

SKF高频加速度传感器CMSS 2114，SKF三轴加速度传感器组件CMAC 4370-K,CMSS2111传感线。

SKF电动黄油枪TLGB20,SKF润滑脂流量计LAGM1000E,SKF电动润滑脂枪TLGB20

SKF液压泵729E,TMJL50,TMJLDU,729124A,729124SRB带数字式压力表

SKF注油器套件THHP300,729101/300MPA,729101/400MPA,THKI300,THKI400,729101B,729101E

SKF高压软管729101-CK1套件装配,SKF气动泵注油器THAP 400E/K10,THAP 300E/K10,

SKF高压软管THAP 300-HK1,THAP 400-HK1，SKF液压螺母HMV20E，HMV22E,HMV28E

SKF气动泵THAP300E/SK1、THAP400E/SK1、SKF注油器THAP150E/SK1、THAP030E/SK1

SKF气动泵和注油器套件THAP300E/SET，THAP400E/SET,SKF注油器226400E,226400E/400

SKF气动润滑脂泵LAGG18AE，LAGG180AE，LAGG50AE，SKF手动润滑脂泵LAGG18M

SKF轴承加热器TIH030M/230V,TIH100M/230V,TIH220M/MV,TIH220M/LV,TIH100M/MV

SKF便携式感应加热器TWIM15/230V，SKF磁性温度探头TWIM15-3，SKF电热板729659C

SKF大型感应轴承加热器TIH220M/MV，TIH220M/LV，SKF磁性温度探头TIH

P20，SKF电加热板

SKF便携式加热器TMBH1,SKF温度感应探头TMBH1-3,SKF加热钳TMBH1-2

SKF耐热高温手套TMBA G11ET，SKF耐热手套TMBA G11，SKF隔热防油手套TMBA G11H

SKF轴承安装工具TMFT36,TMFT24,SKF装拆轴承组合工具套件TMMK10-35，TDFP 6208

供应SKF强力背拉式拉拔器TMBS100E,TMBS150E,TMBS50E,SKF装拆工具组合套件TMMK20-50

SKF液压爪式拉拔器TMHP10E,SKF液压拉拔器套件TMHC110E,SKF盲孔拉拔器套件TMBP20E

SKF深沟球拉拔器套件TMMD100,SKF重型爪式拉拔器TMMP10，TMMP15，TMMP6

SKF机械式灵巧拉拔器TMMA60,TMMA80,TMMA120,SKF液压助力组合式拉拔器套件TMHC110E

SKF液压式灵巧拉拔器TMMA75H,TMMA100H, SKF液压柱塞TMHS75,TMHS100

供应SKF液压灵巧式拉拔器套件TMMA75H/SET，TMMA100H/SET，SKF冲击扳手TMFN23-30

供应SKF内轴承拉拔器套件TMIP7-28,TMIP30-60,TMIC7-28，SKF钩形扳手套件HN4-16/SET

供应SKF可翻转爪式拉拔器TMMR4F/SET,TMMR8F/SET,TMMR8XL/SET,TMMR16/35XL-1

SKF可翻转爪式拉拔器TMMR8,TMMR8F,TMMR40F,TMMR60F,TMMR80F,TMMR120F

TMMR160F,TMMR200F,TMMR250F,TMMR350F,SKF标准爪式拉拔器TMMP15系列

TMMR160XL,TMMR200XL,TMMR250XL,TMMR350XL,TMMR16/20XL-1,TMMR25/35XL-1

SKF标准爪式拉拔器TMMP3x185、TMMP3x230、TMMP3x300、TMMP2x170、TMMP2x65

SKF三片式强力拉拔片TMMS100,TMMS160,TMMS260,TMMS50,TMMS380系列三片式卡盘

技术参数

加速度包络

速度

警报显示：(A) 警告或(D) 危险

ISO 机器组

选择按钮

浏览按钮

温度

测量状态

包络加速度级

电池指示器（60% 剩余）

订购信息订货号 CMAS

包括：

SKF便携式设备状态监测仪
皮带套
充电器\直流电源
使用手册
CD 包括：
- PDF 用户手册，包含英语、法语、德语、葡萄牙语、西班牙语和瑞典语
- SKF 知识中心培训链接
- SKF 便携式设备状态监测仪趋势工作表（Excel 文件）
- SKF 状态监测必备件型录，有英文 PDF 文件

技术参数振动传感器：

- 内部： 综合压电加速度
- 外部： 接受标准的 100 mV/g 的恒定电
温度传感器： 内部红外传感器

测量：	
– 速度：	尺寸： 0,7 至 65,0 mm/s （RMS （等效峰荷）），符合 ISO 标 频率： 10 至1 000 Hz，符合 ISO
– 包络加速度：	尺寸： 0.2 至 50.0 gE · 频率： 和 3 频（500 至 10 00
– 温度：	尺寸： – 20 至 +200 ° C (– 5 至 红外温度准确度： 2 ° C（4 ° 距离： 短范围，*多离目标10 c
工作温度：	室内使用： -10 至 +60 ° C (15 充电时： 0 至 40 ° C (30 至 105
储存温度：	
– 少于一个月：	-20 至 +45 ° C (-5 至 +115 ° F)
– 多于一个月，但是少于六个月：	-20 至 +35 ° C (-5 至 +95 ° F)
相对湿度：	95%相对湿度，无水凝结
外壳：	IP 54
认证：	CE
坠落测试：	2 m (6.6 ft.)
重量：	125 g (4.4 oz.)
尺寸：	
– 长度：	200,0 mm（7.90 in.）
– 宽度：	47,0 mm（1.85 in.）
- 高度：	25,4 mm（1.00 in.）
电池寿命：	10 小时后再次充电（ - 1000 次
- 带外部传感器：	电池寿命*多会少 55%
支持的外部传感器：	任何带 100 mV/g 灵敏度恒定电
外部传感器电源：	24 V DC（电流为3,5 mA时）
充电器规格：	通用 AC/ DC 墙插式 输入： 90 至 264 V AC、47 至 6 输出量： 5 V DC，稳定 3 至 4 小时可以充满

SKF????TKSA 51

技术参数	
订货号	TKSA 51
传感器和通信	20mm（0.8 in.） PSD，红色线激光，2类；电子倾角 仪±0,1 ° ；蓝牙4.0 LE

系统测量距离	0.07至5m （0.23至16.4 ft.）
测量误差/显示分辨率	<1% + 1个数位
可兼容的操作设备 *	推荐iPad Mini，也可以是iPad 3代或更高，iPod Touch 5代或更高，iPhone 4S或更高
操作系统要求	Apple iOS 8或更新版本
软件/App升级	通过Apple App Store
轴径	20至150mm （0.8至5.9 in.），大至450mm（17.7 in.）使用标配的延长链条
建议的联轴器大高度	170 mm （6.7 in.）使用延长杆
对中测量模式	3×点自由测量（总的小 40 ° 旋转角度），自动测量
对中纠正	为垂直和水平面的机器位置纠正提供动态数值可调冲击兼容能力（Vibracons）
软脚纠正	通过Apple App Store下载独立的“ Soft Foot for TKSA 51 ” app应用。
对中报告	自动生成可通过email/云服务导出的pdf格式的报告
显示方向	横向（在平板电脑上的纵向图）
测量单元电池	连续使用长10小时（2 000 mAh可充电锂电池）
尺寸	355 × 250 × 110 mm （14 × 9.8 × 4.3 in.）
总重量（包括仪器箱）：	2.9 kg （6.4 lbs）

工作温度	0至45°C（32至113°F）