

粗糙度仪SRT6200 其他

产品名称	粗糙度仪SRT6200 其他
公司名称	上海双旭电子有限公司
价格	9800.00/个
规格参数	加工定制:否 类型:其他 品牌:mitech/美泰
公司地址	中国 上海市黄浦区 广西北路528号1605室近北京路
联系电话	86 021 63504668/33040316 13818327383

产品详情

北京美泰粗糙度仪srt6200

[查看大图](#)

生产厂家：m|北京美泰科仪

参考价格：9800

[询价](#)：加入询价车

一、产品概述

采用高精度电感传感器，测量不受温度和湿度影响，测值精确。

采用锂离子充电电池，可长时间工作，无记忆效应，可边充电边工作，充电时间短，电池寿命长。

手动关机和键盘操作5分钟自动关机方式，自动关机功能以及低功耗软硬件设计使仪器工作寿命延长，适合各种现场使用。

使用通用的usb接口进行充电和通讯。采用专用的充电器或计算机的usb口进行充电，方便快捷。

机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便

可选配曲面传感器，沟槽传感器，选用接长杆可以深入狭小管道内壁测量

可以选配测量平台测量复杂工件

二、仪器特点

多参数测量：ra.rz.rq.rt；高精度电感传感器；

rc.pc-rc.gauss.d-p

四种滤波方式；内置锂离子充电电池及充电控制电路，容量高；机电一体化设计，体积小，重量轻，使用方便，内置标准rs232接口可与pc机通讯；具有自动关机功能。此表有两种关机方式：一种为手动关机，另外一种为键盘操作5分钟关机。

此表能记忆7组测量数据及测量条件以备下次查看或联机处理；具有公英制转换功能。

三、技术参数

显示器：蓝色背光，4位数显，10mm lcd

测量参数：ra, rz

测量范围：ra: 0.05-10.00um/1.000-400.0uinch rz: 0.020-100.0um/0.780-4000uinch

精确度：不大于 $\pm 10\%$

示值变动性：不大于6%

传感器：测量原理：电感式 半径：10 μ m 材料：金刚石 测力：16mn(1.6gf) 角度：90°
纵向半径：48mm

最大驱动行程：17.5mm/0.7inch 取样长度l(任选)：0.25mm，0.8mm，2.5mm

驱动速度：测量时 当取样长=0.25mm时， $v_t=0.135$ mm/s 当取样长度=0.8mm时， $v_t=0.5$ mm/s
当取样长度=2.5mm时， $v_t=1$ mm/s 返回时 $v_t=1$ mm/ 分辨率：0.001 μ m 当测量值 < 10 μ m时 0.01 μ m 当
10 μ m 测量值 < 100 μ m时 0.1 μ m 当 测量值 100 μ m

评定长度: 1~5 l 任选

电源：内置锂离子充电电池 1块。

工作环境：温度：0~50

湿度：< 85% rh

外形尺寸：140 × 52 × 48mm

净重：约420g

"粗糙度仪SRT6200"的类型为其他，型号是SRT-6200，测量范围为Ra:0.05-10.00um/1.000-400.0uinch，品牌是MiTeCH/美泰，加工定制为否