

# 新款CQ -808食品金属探测器，

产品名称	新款CQ -808食品金属探测器，
公司名称	广州市荔湾区桥中飞越包装机械厂
价格	32000.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:智能超声检测仪 品牌:飞越
公司地址	中国 广东 广州 荔湾区 河沙中路87号
联系电话	86 020 81772616 13802440654

## 产品详情

cq-810

### 【产品特点】

数字机，全新，功能齐全。质量更上一层楼。互补模拟机的不足之处。升级为数字机。1、全新探头和电路设计，拥有特高的检测灵敏度和极强的克服产品效应能力2、双通道检测，铁和非铁金属检测灵敏度独立调节，分别指示3、仪器箱探头机架全不锈钢/全防水制作(可选)，清洁美观4、机架采用紧凑型结构设计，提高空间利用率【产品应用】

>> 各类纺织品、玩具、食品（食品添加剂、调味品）、药品、保健品、化妆品等行业的金属异物探测，例如：铁、铜、铝、不锈钢等金属微粒，可检测散装、袋装、瓶装、箱装等一切形式。【产品参数】

>> 型号：at810>> 探测方式：平衡式原理>> 探测灵敏度：fe  $\zeta$  1.0mm sus  $\zeta$  1.5mm(检测通道中心)>> 感应度调节：铁和非铁双通道独立调节(1-100)>> 检测窗口高度：120mm。（常规尺寸:100/120/150/200mm,其他高度可按要求定做，窗口高度越高灵敏度相应降低。） 检测窗口宽度：500mm

>> 报警方式：蜂鸣器、led>> 输送速度：24m/分(50hz)、32m/分(60hz)>> 电源：ac220v 50-60hz>> 功率：约140w>> 外形尺寸：1520\*860\*930mm>>

重量：约200kg【系列产品】检测高度 检测灵敏度 说明 80mm fe  $\zeta$  0.8mm sus  $\zeta$  1.2mm 可选 100mm fe  $\zeta$  1.0mm sus  $\zeta$  1.5mm 标准机 120mm fe  $\zeta$  1.0mm sus  $\zeta$  2.0mm 可选 150mm fe  $\zeta$  1.2mm sus  $\zeta$  2.5mm 可选 200mm fe  $\zeta$  1.5mm sus  $\zeta$  3.0mm 可选 >> 以上参数为设备在标准状态的实验值，因设备工作状态、工作环境、检出物形状的不同、可能会影响到以上参数。

## 详细介绍

cq-808食品金属探测机该型金属检测仪为全金属检测仪，即可探测出食品加工行业所有常见金属杂质,又名:金检机,金属探测仪，金属检查机。其电路和外观设计吸收了日本及英国同类产品先进技术而设计制作。产品性能稳定、性价比高、外观精美，深受使用单位好评。适用行业：食品、水产加工、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如：铁及非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等有色金属颗粒都可检测出）

产品特点:1.采用双路信号检测电路合并技术，具有高灵敏度与高抗干扰能力。2.具有双路信号显示功能。当有金属物通过时，信号电平指示灯会根据金属的大小显示不同的感应强度。3.信号处理由数字电路完成，调整简单，稳定可靠。4.具有产品效应调节功能，铁金属和非铁金属10级独立调节。5.具有防漏检功能。当有多个金属信号通过时，仪器会自动检测信号次数，执行机构在动作时不会产生遗漏。6.当没有检测物体通过时，仪器处于睡眠工作状态，只有物体通过，检测才有效。7.可与流水生产线连接配套使用，实行流水线自动检测。8.检测仪采用声光报警并停机，操作使用极为方便可靠。相关参数:检测窗口高度：120mm。（常规尺寸:100/120/150/200mm,其他高度可按要求定做，窗口高度越高灵敏度相应降低。）检测窗口宽度：500mm。机身材质：全不锈钢制作。灵敏度：铁球 0.8mm- 2.5mm 不锈钢304型\铜铝等非铁磁性金属 1.2mm。电源：220v 50hz。功率：120w。报警方式：声光报警，并自动停机。外型尺寸（长×宽×高mm）：1600×840×1005。重量：约250kg。

cq-811

详细介绍：

cq-811带去除装置全金属探测机。（充气带去除钢板分开合格品，跟不合格品。合格的直接流出，不合格的钢板往里面分开）食品金属探测机该型金属检测仪为全金属检测仪，即可探测出食品加工行业所有常见金属杂质,又名:金检机,金属探测仪，金属检查机。其电路和外观设计吸收了日本及英国同类产品先进技术而设计制作。产品性能稳定、性价比高、外观精美，深受使用单位好评。适用行业：食品、水产加工、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业检测产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质。如：铁及非铁磁性金属物品（铁、铜、铝、不锈钢等有色金属颗粒都可检测出2.传送带分绿色、白色两种，为食品专用。3.电机为进口电机，如装置流水线可配变速电机。4.机器材料采用全不锈钢制造(含螺丝、螺帽)。5.地面到传送带高度700mm，调节四脚可升高100mm，万向脚轮移动。6.机器适用于包装品、非包装品、无水产品的检测。7.常规产品检测宽度为330mm、430mm、530mm，630mm,检测高度(传送带到窗口上边)分：100mm、120mm、150mm、200mm、250mm、300mm。主要用于:产品中的断针、铁丝或，不锈钢，等各种金属。一.性能特点：1.核心部分采用领先的数码技术和原装进口芯片精心研制，探测线圈内部采用灌封方式一次成型，具有检测精度高，性能稳定，抗外界干扰能力强等特点。2.可根据产品特点采用多种频率制作，并且具有产品检测数据存储功能，可储藏10多种产品检测数据，适用范围广。3.采用智能化识别技术，具有自学习和记忆功能，能自动认识和记忆产品特点，有效排除各种“产品效应”产生的干扰。4.简便友好的操作界面，采用对话式液晶显示屏，可通过简洁的键控界面快速方便地设置参数；可以检测包含不同产品信号（特性）的多种产品，一次设置就能保证极高的检测精度，无需重新调整，设置程序。5.模块化的组件更换，维修方便快捷。6.符合haccp、gmp、fda的要求。7.防震防水设计，防尘防水功能符合ip-66/ip-65国际认证，抗震动和吸收噪音，能适应恶劣的工作环境。8.可根据用户需要采用各种剔除装置（如翻板、气吹、推杆等）及轻便型、大包装专用型及承重

型的机身设计。（可根据客户要求订做）（食品全金属也可以订做）二．相关参数：

检测窗口高度	50mm	80mm	120mm	150mm	200mm
检测窗口宽度	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
检测灵敏度	fe >= 0.5mm	0.6mm	0.7mm	0.8mm	1.0mm
	sus >= 1.0mm	1.2mm	1.4mm	1.5m	2.0mm

检测窗口高度	250mm	300mm	350mm	400mm	500mm
检测窗口宽度	500mm	500mm	500mm	500mm	500mm
检测灵敏度	fe >= 1.2mm	1.5mm	2.0mm	2.5mm	3.0mm
	sus >= 2.5mm	2.8mm	3.0mm	3.5mm	4.0mm

"供应新款CQ -808食品金属探测器，"的测量范围为Fe ϕ 1.0mmSUS ϕ 1.5mm，尺寸是1520\*860\*930（mm），工作温度为-4~40（ ），加工定制是是，类型为智能超声检测仪，重量是200（kg），型号为CQ810，适用范围是金属Fe ϕ 1.0mmSUS ϕ 1.5mm，分辨率为Fe ϕ 1.0mmSUS ϕ 1.5mm，品牌是飞越