依梦达IMADA推拉力计，测试台架

产品名称	依梦达IMADA推拉力计，测试台架
公司名称	深圳市井之源商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:依梦达imada 基本投资额:0-0.5万（元） 保证金额:0（元）
公司地址	深圳市宝安区民治大道五栋606
联系电话	86-0755-36528580 13427905234

产品详情

指针式推拉力计描述

fb/fs系列推拉力计1.仿生设计方便握紧2.铝合金外壳3.经久耐用，精度高4.读数方便5.精度±0.3%f.s6.行程：10mm7.刻度：100 线（3k，30k，30n，300n，30lb为120线）8.峰值保留功能9.重约600g10.测量杆：m6

型号	荷载	最小读值	型号	荷载	最小读值
fs-1k	1kgf	10gf	fb-10n	10n	0.1n
fs-2k	2kgf	20gf	fb-20n	20n	0.2n
fs-3k	3kgf	30gf	fb-30n	30n	0.25n
fb-5k	5kgf	50gf	fb-50n	50n	0.5n
fb-10k	10kgf	100gf	fb-100n	100n	1n
fb-20k	20kgf	200gf	fb-200n	200n	2n
fb-30k	30kgf	300gf	fb-300n	300n	2.5n
fb-50k	50kgf	500gf	fb-500n	500n	5n

数显推拉力计描述

ds2系列推拉力计

简单描述特征：1、精度：±0.2%f.s±1digit2、峰值保持功能3、测量单位：kgf/lb/n4、输出：rs232c模拟±1vf.s5、显示速度：10次/秒6、读值速度：1000次/秒7、操作温度：0到+40度8、电池供应：nicd充电池，ac充电器9、超载能力：150%±f.s(-5n) 200%±f.s(20n-)10、重量：约420g11、包括：6个附件，ac充电器，手提箱12、数字显示拉力和压力13、屏幕闪烁提示过载或低电状态14、四位液晶显示，显示屏可倒置 应用：一、拉力和压力测量二、测量触摸屏或键盘的触摸压力三、测量电子元件的焊接力度四、电线连接端的嵌入和拔出的张力和压力测试五、易拉罐盖或面条容器盖的开启测试 相关参数产品型号: ds2-2n产品品牌: imada(依梦达) 详细介绍

型号	工作范围	显示值	最小读值	测量杆
ds2-2n	2n (200gf)	2.000n(200.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-5n	5n(500gf)	5.000n(500.00gf)	0.001n (0.1gf)	m6
ds2-20n	20n(2kgf)	20.00n(2.000gf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-50n	50n(5kgf)	50.00n(5.000gf)	0.01n (0.001kgf)	m6
ds2-200n	200n(20kgf)	200.0n(20.00gf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-500n	500n(50kgf)	500.0n(50.00gf)	0.1n (0.01kgf)	m6
ds2-1000n	1000n(100kgf)	1000n(100.0gf)	1n (0.1kgf)	m6

测试台架描述

电动手动测试台架

日本imada依梦达推拉力测试台mx/mv/lh系列产品描述：

用cb-501于z系列推拉力计相连有过载保护功能。仅限mx系列。

型号	最大荷重	行程	移动方式	机能	速度
hv-500n	50kgf	288mm	手动型	手控上下	
mx-500n	50kgf	288mm	手动电动兼用型	电控上下	10-300mm/min
mv-500n			手动	手控上下	
mx-1000n	100kgf	400mm	手动电动兼用型	电控上下	8-240mm/min
mv-1000n			手动	手控上下	
mx-2000n	200kgf	350mm	电动型	电控上下	6-180mm/min
mx-5000n	500kgf	350mm	电动型	电控上下	6-180mm/min
lh-500n	50kgf	60mm	手动型	手控前后	
mh-1000n	100kgf	300	手动电动兼用型	电控前后	
ml-1000n			手动	手控前后	6-180mm/min

"依梦达IMADA推拉力计，测试台架"的品牌为依梦达imada，基本投资额是0-0.5万（元），保证金额为0（元），加盟费是0（元），项目区域要求为全国，品牌发源地是日本，预计回报率为20（%），预计回报周期是0（年），经营模式为代理，发展模式是区域代理,自由代理