

盘型弹簧参数说明 使用方法 D71mm

产品名称	盘型弹簧参数说明 使用方法 D71mm
公司名称	深圳市兴大洲五金有限公司
价格	12.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路111号102
联系电话	13751019136

产品详情

碟形弹簧是承受轴向载荷的锥壳环状盘片，一般情况下，盘片厚度恒定不变，载荷均匀分布在上表面内边缘和下表面边缘。碟形弹簧通常用弹簧钢制成，可以随静态载荷，非交变载荷或动态荷载，能够满足严格的疲劳寿命和加载损失的要求。用途 1、用于负压系统：当负压容器系统内负压超过允许值时，该阀自动开启，吸入空气。当负压降低到规定值时，阀门自动关闭，从而保证设备容器及系统的安全运行；2、用于正常非负压系统：各种腐蚀性介质容器，如吸收塔、蒸馏塔、贮槽、罐等，当通入蒸汽清洗后，如放散阀未打开，蒸汽冷凝，产生负压，安装设备即确保设备安全。

碟形弹簧分为：1.通用精密碟形弹簧垫片

2.耐高温高韧性碟形弹簧垫片

3.不锈钢防锈碟形弹簧垫片

在机械行业中很大范围内取代圆柱弹簧，体现了新产品（主机）设计小型化多功能化的特点。如在载荷作用方向上，较小的变形能承受较大的载荷，轴向空间紧凑。与其他类型的弹簧比较，其单位体积的变形能较大，具有较好的缓冲吸震能力。特别是采用叠合组合使用方式，由于表面摩擦阻尼作用，吸收冲击和消散能量的作用更为显著。

适用场所：目前，在国防、冶金、工程、电力、机床、建筑等行业得到广泛应用。如：模具、支承吊架、离合器、制动器、桥梁缓冲（减震）装置、轴承预紧、安全过载装置、重型机械、机械起动器、控制装置、阀门、工业电炉、分度装置、夹紧装置等等。

造材：常用材料有60si2mna, 50crva及各类不锈钢材料。材质：60si2mna型号：a型，
b型，c型精度：一级精度 特性：高韧性 弹性颜色：古铜色碟形弹簧，盘簧垫片参数：

国标：gn1972-92 质量标准：din2093

型号	外径*内径*厚度*高度	型号	外径*内径*厚度*高度	型号	外径*内径*厚度*高度
a型	8*4.2*0.4*0.60m	a型	31.5*16.3*1.75*2.45mm	a型	100*51*6.0*8.2mm
b型	8*4.2*0.3*0.55m	b型	31.5*16.3*1.25*2.15mm	b型	100*51*3.5*6.3mm
c型	8*4.2*0.2*0.45m	c型	31.5*16.3*0.80*1.85mm	c型	100*51*2.7*6.2mm
			31.5*16.3*2.0*2.75mm		100*51*4.0*7.0mm
					100*51*5.0*7.8mm
a型	10*5.2*0.50*0.75mm	a型	35.5*18.3*2.0*2.80mm	a型	112*57*6.0*8.5mm
b型	10*5.2*0.40*0.70mm	b型	35.5*18.4*1.25*2.25mm	b型	112*57*4.0*7.2mm
c型	10*5.2*0.25*0.55mm	c型	35.5*18.5*0.9*2.05mm	c型	112*57*3.0*6.9mm
a型	12.5*6.2*0.7*1.0mm	a型	40*20.4*2.25*3.15mm	a型	125*64*8.0*10.6mm
b型	12.5*6.2*0.5*0.85mm	b型	40*20.4*1.5*2.65mm	b型	125*64*5.0*8.5mm
c型	12.5*6.2*0.35*0.8mm	c型	40*20.4*1.0*2.30mm	c型	125*64*3.5*8.0mm
			40*20.4*2.5*3.45mm		
a型	14*7.2*0.8*1.10mm	a型	45*22.4*2.50*3.50mm	a型	140*72*8.0*11.2mm
b型	14*7.2*0.5*0.90mm	b型	45*22.4*1.75*3.05mm	b型	140*72*5.0*9.0mm
c型	14*7.2*0.35*0.80mm	c型	45*22.4*1.25*2.85mm	c型	140*72*3.8*8.7mm
	16*8.2*0.9*1.25mm	a型	50*25.4*3.0*4.10mm	a型	150*71*8.0*12.0mm
a型	16*8.2*0.6*1.05mm	b型	50*25.4*2.0*3.40mm	b型	150*71*6.0*10.8mm
b型	16*8.2*0.4*0.90mm	c型	50*25.4*1.25*2.85mm	c型	150*71*5.0*10.3mm
c型			50*25.4*2.5*3.90		

			mm			
a型	18*9.2*1.0*1.40m	a型	56*28.5*3.0*4.30m	a型	160*82*10.0*13.5m	
b型	18*9.2*0.7*1.20m	b型	56*28.5*2.0*3.60m	b型	160*82*6.0*10.5m	
c型	18*9.2*0.45*1.05m	c型	56*28.5*1.5*3.45m	c型	160*82*4.3*9.9m	
a型	20*10.2*1.1*1.55m	a型	63*31*3.5*4.90m	a型	180*92*10.0*14.0m	
b型	20*10.2*0.8*1.35m	b型	63*31*2.5*4.25m	b型	180*92*6.0*11.1m	
c型	20*10.2*0.5*1.15m	c型	63*31*1.8*4.15m	c型	180*92*4.8*11.0m	
			63*31*3.0*4.80m			
a型	22.5*11.2*1.25*1.75m	a型	71*36*4.0*5.60m	a型	200*102*12.0*16.2m	
b型	22.5*11.2*0.80*1.45m	b型	71*36*2.5*4.50m	b型	200*102*8.0*13.6m	
c型	22.5*11.2*0.60*1.40m	c型	71*36*2.0*4.60m	c型	200*102*5.5*12.5m	
a型	25*12.2*1.5*2.05m	a型	80*41*5.0*6.70m	a型	225*112*12.0*17.0m	
b型	25*12.2*0.9*1.60m	b型	80*41*3.0*5.30m	b型	225*112*8.0*14.5m	
c型	25*12.2*0.7*1.60m	c型	80*41*2.25*5.20m	c型	225*112*6.5*13.6m	
			80*41*4.0*6.20m			
a型	28*14.2*1.5*2.15m	a型	90*46*5.0*7.0m	a型	250*127*14*19.6m	
b型	28*14.2*1.0*1.80m	b型	90*46*3.5*6.0m	b型	250*127*10*17.0m	
c型	28*14.2*0.8*1.80m	c型	90*46*2.5*5.7m	c型	250*127*7*14.8m	

弹簧(碟簧)常用的表面处理方法：发蓝，磷化，镀镍，电泳和机械镀锌等。

联系方式:1.固定电话：0755-8990 6006 移动电话137 5101 91362.联系人：蔡小姐3.qq:111 591 8588---兴大洲（留言购物）4.阿里旺旺---xdzh16885.淘宝旺旺---淘68宝6.msn—xdzh888@yahoo.cn7.邮箱：xdzh888@yahoo.cn xdzh888@yeah.net8.付款方式:支付宝 或 银行支付 可代收

"盘型弹簧参数说明 使用方法 D71mm"的表面处理为发蓝，磷化，镀镍，电泳和机械镀锌等。 ，加工定制是是，材质为多款供选，型号是 71*36*4.0*5.60， 71*36*2.5*4.50， ，高度为5.6，4.5，4.6（mm），标准编号是A71，B71，C71，是否标准件为标准件，品牌是XD，样品或现货为现货，工作形式是压缩