

手动流量调节阀

产品名称	手动流量调节阀
公司名称	上海雄工阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌：:雄工牌
公司地址	上海市金山区山阳镇亭卫公路1500号二层F286室 电话021-31263381
联系电话	021-31263381 15221970002

产品详情

产品名称：	手动调节阀	产品型号：	TJ40H
驱动方式：	手动	连接形式：	法兰,螺纹
结构形式：	调节型	密封结构：	硬密封
压力范围：	1.6MPa-2.5MPa	公称通径：	DN15-600
常用材质：	铸铁,铸钢,不锈钢等	铭牌：	雄工品牌
产品说明	相关产品	订货流程	

手动调节阀,手动流量调节阀由阀体、阀座、阀瓣、阀杆、阀盖等零件组成。它安装在油、水等管路上,通过转动圆筒形阀瓣来改变阀瓣与阀座所形成的窗口面积的大小,从而实现调节流量的目的。手动调节阀手轮下面一点有阀门开度指示,根据阀门开度指示知道阀门的开量大小。适合介质温度：170 425 。

手动调节阀是一种特殊的阀门,具有良好的流量特性,能够合理分配流量,实现流量定量,可以有效的解决供热(空调)系统中存在的室温冷热不均问题。由于该阀上设有开度指示,开度锁定装置及用于流量测定的测压小阀,所以只要在各支路及用户入口装上适当规格的平衡阀,并用专用智能仪表进行一次性调试后锁定,将系统的总水量控制在合理范围内,从而克服了”大流量小温差“的不合理现象。该产品是供热系统中产品,欢迎选购。

手动流量调节阀性能参数

型号	PN	工作压力/MPa	适用温度/
T40H-10	10	1.0	-29~350
T40H-16	16	1.6	
T40H-25	25	2.5	

手动调节阀 零部件材料

型号	材料
----	----

T40H-10
T40H-16
T40H-25

阀体、阀盖、填料压盖、手轮
灰铸铁、（铸钢）

阀杆、阀瓣密封圈
不锈钢

手动流量调节阀主要外形尺寸

DN	L	H	H
15	130	150	160
20	150	160	170
25	160	182	190
32	180	192	200
40	200	250	270
50	230	264	280
65	290	380	410
80	310	413	440
100	350	446	500
125	400	540	590
150	480	623	680
200	495	687	760
250	622	782	860
300	698	914	1000
350	787	968	1050
400	914	1037	1150
500	978	1440	1450
600	1295	1790	1750

手动调节阀,手动流量调节阀参数尺寸图:

售后服务承诺

对于贵公司在雄工阀门订购阀门产品，我司在售后服务方面作如下承诺：

- 一、我对产品质量实行三包，即：包质、包换、保修；
- 二、合同签订后，保证保质、保量，按时交货；
- 三、本公司确保所提供阀门产品达到合同指标
- 四、对于需方的技术咨询，随时给予解答；

当接到用户反应质量问题的信函或电话后，保证24小时内作出答复解决问题。