

北京印刷胶板激光雕刻机、 双层橡胶板激光雕刻机

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 北京印刷胶板激光雕刻机、 双层橡胶板激光雕刻机 |
| 公司名称 | 北京铭泰研深科技有限公司 |
| 价格 | 23000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 类型:自动裁断机 型号:mt-I9060 |
| 公司地址 | 北京市海淀区上地信息产业基地北区5号地上地辉煌国际中心B座1816室 |
| 联系电话 | 13051829060 15601034943 |

产品详情

橡胶板激光雕刻机适用行业：

服装行业、鞋加工业、箱包加工、毛绒玩具加工、布艺玩具加工、皮革皮草、经编业、包装工艺等。典型应用于服装裁片下料、皮革雕花打孔、帖布绣切割、异型商标切割、皮成衣加工、牛仔喷花等服装面辅料切割与雕刻。

橡胶板激光雕刻机适用材料：

布料(真丝面料、纯棉布料、装饰布料、涤纶面料、医用布料、无纺布、化纤布料、纯麻布料、防水布料、牛仔布)，皮革(真皮、人造革、装饰革、包装革、软面革)，亚克力、木板、纸制品、薄膜、橡胶制品等非金属材料。

橡胶板激光雕刻机特点：

专业化设计理念，针对不同行业用户量身定制，结构合理，外型美观大方、实用。

千挑万选的传动设计理念，经过多次测绘和实验，最终确定的传动系统。速度快，精度高，寿命稳定性高。

功能完善，安全稳定。如配有无水报警自动保护功能。

采用飞行光路设计，独特的光学结构设计。光路偏差小，稳定性高，调节方便。光学配件采用最优质的全金属钼反射镜及gaas聚焦镜，反射率/透光率在同类配件中最高，寿命及耐高温指标是其它产品的5倍以上。

最先近的dsp控制系统:基于pc机pci总线的步进上位控制单元，采用先进的全球最先进的dsp- tms320、xc2s300等控制芯片或dsp技术，高速、稳定、抗干扰能力强.自主开发的高稳定性.

自主开发的高性能激光电源：采用采用新型高频高压开关模式，pwm主控技术。性能稳定，抗干扰能力强，独有的双高压包模式，以保证产品的最稳定性。

功能强大的配套软件：最新软件提供dwg、plt、bmp、 dxf、 ai格式的文件接口，方便的与autocad,coreldraw,photoshop等常用设计软件配套。适应用户的现场设计要求。先进的颜色管理、分层输出，支持任意多种颜色，随意定义雕刻次序，可以轻松实现全部或部分一次性输出、多种雕刻路径、多种雕刻参数一次输出。

机体前后设计有开口，可以方便的前后通料

橡胶板激光雕刻机参数：

| | |
|----------|-------------------|
| 型号 | mt-l9060 |
| 激光类型 | co2玻璃内腔式封离激光器 |
| 激光功率 | 80w |
| 一次最大雕刻范围 | 900mm × 600mm |
| 最大进料宽度 | 900mm |
| 重量 | 280kg |
| 机床最快运动速度 | 100m/min |
| 最快工作速度 | 60m/min |
| 速度控制 | 0-100%无段控制 |
| 激光能量控制 | 软件控制 / 手动调节两种可选模式 |
| 激光管冷却 | 水冷（工业冷水机） |

机械分辨率 0.025mm

最小成型文字 汉字2mm,英文1mm

最厚切割深度 20mm(有机玻璃为例)

重复精度 ± 0.01 mm

电 源 ac220v $\pm 15\%$ 50hz

总机功率 1500w

支持软件格式 bmp plt dst ai dxf dwg

驱 动 交流伺服电机

激光器功率 150w

工作环境温度 0 ~ 45

工作环境湿度 5% ~ 95%

软件语言 中文简体、中文繁体、英文

软件支持格式 plt、dst、dxf、bmp、dwg、ai

橡胶板激光雕刻机厂家直销，优惠多多，欢迎来电咨询。

电话：13681438403、qq：1304354582 联系人：张艳

"北京印刷胶板激光雕刻机、双层橡胶板激光雕刻机"的裁断宽度为900（mm），一次最大长度是900（mm），加工定制为是，类型是自动裁断机，重量为280（kg），型号是MT-L9060，主电动机功率为1（KW），规格是标准，品牌为铭泰，外形尺寸是1.45*1.135*1.05（m），产地为北京