

LBC系列双层防雨调节百叶窗

产品名称	LBC系列双层防雨调节百叶窗
公司名称	靖江市振靖空调设备有限公司
价格	1250.00/个
规格参数	产品类别:窗框 品牌:振靖 材质:金属
公司地址	江苏省靖江市孤山镇勇进路18号
联系电话	86-523-84550068

产品详情

双层防雨调节百叶窗1、用途与特点 双层防雨调节百叶窗用于需通风防雨、隔热保温调节气流的机房或其它公众场合，它由带集水沟的防雨叶片和带滴水框的侧框架及流线形的调节叶片组成，它不仅具有单层防雨百叶窗的优点，而且工作人员还能根据室内的温度或通风量的需求，去调节百叶窗的开度。百叶窗调节灵活、可靠，常年运行无需加油润滑，无噪音，密封性能良好。2、型号表示方法

3、规格 3.1洞尺寸 单位 mm 3.2百叶窗尺寸 单位:mm 宽×高×厚=b×h×w 宽×高×厚=b×h×w

其中：400 b 1250×10 其中：b=b-15 h=h-15 w=160 h=n×80.5+200 4 n 32 n为正整数

w 240或w 1604、技术参数4.1有效面积系数 有效面积系数是一个随迎风面积改变而有一微小变化的参数，因此，有效面积系数只能给出一个平均值，即为0.52514.2.1 干工况阻力性能测试表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力mmh ² 0	0.60	1.35	2.38	4.76	7.55	10.68	13.92
阻力系数	4.45	4.58	4.67	4.78	4.82	4.89	4.95

4.2.2 湿工况阻力性能测试表

风速m/s	1.50	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
阻力mmh ² 0	0.66	1.37	2.51	4.98	7.62	11.94	14.56
阻力系数	4.78	4.80	4.85	4.92	4.98	5.02	5.10

4.3 过水量测试表

风速m/s	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
过水量g/kg	1.19	1.04	0.86	0.75	0.58	0.50	0.24

4.4 双层铝合金百叶窗漏风量测试表：

压差pa	42	95	130	168	210	252	282
漏风量m3/h	252	405	520	604	707	784	870

4.5 最大承受风速：35m/s 4.6 额定风量：21000m³/h · m² 4.7 驱动器 4.7.1

手动执行机构：每单个百叶窗配一个手动执行机构。 4.7.2 电动执行机构：a.电源 24vac ± 20%,50hz;24vdc

b.防护等级：ip42 c.环境条件：-20 ~ +59 ℃, 95%rh 无凝结水 d.噪音：小于45db(a) e.面积及功率配备表：

面积	0.5m ²	1.0m ²	2.5m ²	4.5m ²
24vac,24vdc	2w	2w	1.5w	3w
220vac,50hz	1w	2w	8w	10w

"供应LBC系列双层防雨调节百叶窗"的产品类别为窗框，品牌是振靖，材质为金属，是否异形窗是否，窗帘类型为百叶式，开关类型是手动，功能为隔音,防尘,防风,防盗，是否提供加工定制是，加工方式为来图定制，窗框尺寸是1250 (mm)