

焊接用混合气HG/T 4984-2016成分检验报告

产品名称	焊接用混合气HG/T 4984-2016成分检验报告
公司名称	江苏科海检验有限公司湖北分公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区关南科技园现代国际设计城三期6幢8层1、2、3、4、5、6、7、8、9号N29 (自贸区武汉片区)(注册地址)
联系电话	15651581130

产品详情

本公司是一家专业的第三方气体检测机构，合格，检测周期短，提供现场取样服务，检测气体包括：氩、氧、氮、氩、氦、二氧化碳、乙炔、丙烷、丁烷、六氟化硫、天然气、压缩空气、混合物、未知气体、气体微量元素、食品气体等。混合气体保护焊，是指两种或两种以上气体按一定比例组成的混合气体作为保护气体的气体保护焊。

常用的焊接保护混合气体有二元混合气、三元混合气和四元混和气。

二元混合气有Ar-He、Ar-N、Ar-H、Ar-O、Ar-CO、CO-O、N-H等；

三元混合气有Ar-He-CO、Ar-He-N、Ar-HeO、Ar-O-CO等；

四元混合气用得比较少，主要由Ar、He、N、O、H、CO等配制而成。

各类混合气体中各组分的配比比例可以在较大范围内变化，主要由焊接工艺、焊接材质、焊丝型号等诸多因素综合决定。一般来说，对焊缝质量要求越高，对配制混合气的单一气体的纯度要求也越高。

测试流程：1、电话/网上咨询2、填写测试申请表3、寄样/送样检测4、签约付款5、领取报告及发票

送样检测：您可以邮寄样品，也可以直接送达，申请表随样品同时提供。检测周期：3-5个工作日！