

供应电磁炉电陶炉专用散热风扇 12025DC直流无刷 0106B

产品名称	供应电磁炉电陶炉专用散热风扇 12025DC直流无刷 0106B
公司名称	中山市高图气具制造有限公司
价格	2.00/台
规格参数	加工定制:是 类型:轴流风扇 品牌:高图
公司地址	中国 广东 中山 阜沙镇东阜公路卫民工业区聚财街1号
联系电话	86 0760 23404088 13924934369

产品详情

我公司专业生产直流无刷散热风扇、茶盘抽水泵、水流传感器等家电配件，有需要可联系咨询。

电话：13924934369 何生

qq：87644620

此款散热风扇为通用款，我们还可根据客户需求调整电压、电流、转速等，有需要联系后详谈。

想采购散热风扇，可是难以区分，网上一堆的型号参数，样子却大同小异，无从下手？

其实并不难，只要了解散热风扇的组成结构，分类就很容易了

以上是110mm叶径（即12025规格）的组成，基本分为三大部件，扇叶，无刷电机，支架。

如果组合搭配。。。3*3*2=18种。。。再加上电压，电流，转速等参数的不同，出来就上百种规格了。

。。

所以分开来看，其实就几样东西，客户可以选定需要的扇叶和支架，再提供电压，电流，转速等参数，

产品的订制就完成了。

很多客户不知道散热风扇的质量和价格区别在哪里，下面简单介绍下：

矽钢片的数量，如图：

可以看出，3款矽钢片的片数都不一样，分别是6片，8片，10片。

矽钢片的作用是决定散热风扇的最高转速和温升，片数越多，温升越低，自然寿命就更好。

还有铜线的部分，相同的转速，铜线线径和绕的匝数不同，是会影响电流大小的，要知道，控制散热风扇转动的霍尔元件是有限定电流的，电流过大会使霍尔元件老化速度加快，甚至烧掉，散热风扇就报废了。

还是那句老话，一分价钱一分货，不要盲目地被价格所吸引，要懂得看清便宜背后的真相。

再到噪音方面，有图有真相

个别客户对风扇的静音方面要求比较高，其实风扇的噪音主要来自风声，而非电机的声音，特别在安装到了底壳上，当大量的风从细缝中经过，必定会产生一定的噪音，跟这些噪音比，风扇的电机发出的声音是很小的，如果要调小音量，只能把转速调低，这样就会影响到散热效果。所以在散热和静音方面，只能满足一方，我们建议客户先从散热效果方面去考虑，在解决了散热的情况下，再考虑静音。

散热风扇的摆放位置也会影响风扇的转速，竖着放、横正放、放到底壳里、拿到底壳外都会使转速有一点区别，如果要求比较高的客户，要说明一下。我们测试的参数，是平放风扇，贴标签的一面向上，在无风的环境下悬空测试，所以客户放到底壳使用时，转速会提高100-200转左右。

下面是散热风扇各部分尺寸

扇叶直径：110mm

固定孔长距：130mm（固定孔为长矩形，故尺寸大小偏差一点均可安装）

固定孔短距：23.5mm

风扇厚度：22mm目前风扇的尺寸都是通用的，跟大部分的电磁炉电陶炉底壳都可以配合安装，所以尺寸方面一般不成问题。

经由国家资质的实验室测试认证：

相关证书：

公司由2001年创办至今，占地13亩，一直致力于为小家电企业服务，稳定的质量，一流的服务。是当地有名企业之一。

a级纳税人，规模上企业。

全自动充磁入磁机

多台自动绕线机

自动打合铜并添加润滑，确保位置统一，不影响风扇运转。

每个霍尔ic都经过电脑严格筛选，保证产品质量

独立空调检测室，检测风扇的电流，转速，是否有杂音等。

"量大从优 供应电磁炉电陶炉专用散热风扇 12025DC直流无刷 0106B"的矽钢片为8片，电压是18（V），风量为78.5cfm，加工定制是是，类型为轴流风扇，型号是0106B，转速为2200rpm，电流是0.2（A），适用范围为电磁炉,电陶炉,电茶盘，品牌是高图，风叶直径为110cm，电机功率是3.6（w）