

# PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀

产品名称	PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	型号:PZ573X、F-10P 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀, 不锈钢刀型闸阀PZ573X、F-10P概述: 1、采用全圆形的通道设计, 刀板底端加工成刀刃, 光洁度高, 保证了良好的密封性。2、在刀板上端安装有聚四氟乙烯、刮泥器, 可防止粉尘砂砾等擦伤性物质进入填料盒。3、聚胶脂或含Ni耐磨铸铁制成的耐磨折边锥体安装在刀闸阀的进口端, 可防止颗粒物料直接冲刷在密封上, 从而可改善的工作条件, 延长寿命。4、根据需要, 可在阀体四周设置多个冲洗口, 直接用空气、蒸汽或水进行冲洗, 防止沉淀物逐渐堆积, 对于输入困难的流体特别适用。5、伞齿轮对夹式刀型闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善, 便于维修, 使用寿命长。广泛满足造纸、纸浆工业、工业污水和城市污水处理、化工厂、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛放慢的环境条件下。PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀主要性能规范

公称压力(MPa)	壳体试验(MPa)	密封试验(MPa)	工作温
1.0 1.6	1.5 2.4	1.1 1.8	900

## PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀主要零部件材质

体、盖	闸板	阀杆
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢

PZ573H-10P伞齿轮刀闸阀的结构图及主要外形及连接尺寸(mm)

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN
0.6	50	43	90	110	475	4-M12	1.0	50
	65	46	110	130	500	4-M12		65
	80	46	125	150	535	4-M16		80
	100	52	145	170	605	4-M16		100
	125	56	175	200	665	8-M16		125
	150	56	200	225	765	8-M16		150
	200	60	255	280	880	8-M16		200
	250	68	310	335	1020	12-M16		250
	300	78	362	395	1220	12-M20		300
	350	78	412	445	1375	12-M20		350
	400	102	462	495	1560	16-M20		400
	450	114	518	550	1720	16-M20		450