

# 韩国乐天SEETEC EVA VS420 (VA含量21.5 熔脂2)

产品名称	韩国乐天SEETEC EVA VS420 (VA含量21.5 熔脂2)
公司名称	东莞市恒屹国际贸易有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:韩国乐天化学 型号:VS420 包装:25KG/包
公司地址	东莞市常平镇漱新村大京九塑胶原料市场塑旺东路190号一楼
联系电话	0769-82558326 13412281018

## 产品详情

# SEETEC EVA VS420

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

Lotte Chemical Corporation

产品说明：

SEETEC VS420 resin is produced by ExxonMobil Chemical's autoclave process technology. SEETEC VS420 resin, with 21.5% VA content, is an excellent raw material in the application of foam.

物性信息：

基本信息

RoHS 合规性

物理性能额定值单位制测试方法

鞋类

RoHS 合规

0.945

熔流率 (熔体流动速率) (190 ° C/2.16 kg)

2.0

醋酸乙烯含量	21.5
硬度(邵氏D)单位制测试方法	36
机械强度(断裂)单位制测试方法	14.3
伸长率(断裂)	700
弯曲模量 - 2% 正割	27.5
热性能(软化点)单位制测试方法	58.0
熔融温度	79.0

SEETEC EVA VA600 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率6 醋酸乙烯含量28 硬度26D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA800 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率20 醋酸乙烯含量28 硬度25D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA810 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率45 醋酸乙烯含量33 硬度24D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA900 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率150 醋酸乙烯含量28 硬度21D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA910 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率400 醋酸乙烯含量28 硬度18D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA920 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率150 醋酸乙烯含量19 硬度30D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VA930 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率400 醋酸乙烯含量19 硬度27D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VC590 电线电缆应用 热熔胶粘剂 片材挤出成型 粘合剂应用 复合 流动率4 醋酸乙烯含量28 硬度30D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VC640 电线电缆应用 复合 流动率6 醋酸乙烯含量15 硬度40D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VC710 电线电缆应用 复合 热熔胶粘剂 粘合剂用 流动率20 醋酸乙烯含量33 硬度24D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VE700 太阳能电池板用 热熔胶粘剂 粘合剂应用 抗氧化 流动率15 醋酸乙烯含量28 硬度25D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VE800 太阳能电池板用 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率25 醋酸乙烯含量28 硬度25D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VE810 抗氧化 热熔胶粘剂 粘合剂应用 流动率45 醋酸乙烯含量33 硬度24D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VS410 电线电缆应用 鞋类用 粘合剂应用 微泡沫薄板用 流动率4 醋酸乙烯含量26 硬度35D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VS420 鞋类应用 流动率2 醋酸乙烯含量21.5 硬度36D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VS430 车轮应用 鞋类应用 热熔胶粘剂 管道应用 粘合剂应用 注射成型 流动率2.5  
醋酸乙烯含量19 硬度38D Lotte Chemical Corporation

SEETEC EVA VS440 片材应用 鞋类应用 流动率2.2 醋酸乙烯含量15 硬度40D Lotte Chemical Corporation