寻求煤矿井下塑料拉伸阻燃抗静电护顶、 阻燃材料 护帮网代理合作

产品名称	寻求煤矿井下塑料拉伸阻燃抗静电护顶、 阻燃材料 护帮网代理合作
公司名称	泰安路德工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安高新区双驰路2号
联系电话	15662067720

产品详情

矿井下用双向拉伸塑料网假顶是专门为煤矿井下回采工作面假顶支护和巷道护帮支护设计制造的，是采用几种高分子聚合物并填加其它改性剂，经加热，挤压，成型，冲孔，拉伸，定型，卷取等工序制造而成，与金属纺织网，塑料编织网相比，具有重量轻，强度大，各向同性，抗静电，无腐蚀，阻燃的特点，是一种新型煤矿井下支护工程及土木工程用网状格栅材料。

假顶网主要用于煤矿井下回采工作面假顶支护工程；亦可用作其它矿山巷道工程、边坡防护工程、地下土建工程和交通道路工程的土石锚固、加强的材料，是塑料纺织网的最佳替代产品之一。

假顶网尺寸及偏差

拉力	网孔尺寸	阻燃抗静电	重量	厚度
15kn	40×40mm	5.30ω	260g	≥1.3mm
20kn	40×40mm	6.20ω	280g	≥1.8mm
25kn	40×40mm	7.00ω	360g	≥2.0mm
30kn	40×40mm	8.80ω	410g	≥2.3mm

煤矿井下用双向拉伸塑料网假顶是专门为煤矿井下回采工作面假顶支护和巷道护帮支护设计制造的，是采用几种高分子聚合物并填加其它改性剂，经加热，挤压，成型，冲孔，拉伸，定型，卷取等工序制造而成，与金属纺织网，塑料编织网相比，具有重量轻，强度大，各向同性，抗静电，无腐蚀，阻燃的特点，是一种新型煤矿井下支护工程及土木工程用网状格栅材料。

假顶网主要用于煤矿井下回采工作面假顶支护工程；亦可用作其它矿山巷道工程、边坡防护工程、地下土建工程和交通道路工程的土石锚固、加强的材料，是塑料纺织网的最佳替代产品之一。

假顶网尺寸及偏差

假顶网型号规格	jdpp 30×30 ms

横向网孔边长，mm	40±1.5
纵向网孔边长，mm	40±1.5

假顶网力学性能

项目	单位	规格
		jdpp 30×30 ms
每延米横向拉伸强度	kn/m	≥30
每延米纵向拉伸强度		
横向拉断伸长率	%	≤25
纵向拉断伸长率		

假顶网的燃烧性能

燃烧方法	无焰燃烧时间（s）		无焰燃烧时间（s）	
	平均值	最大值	平均值	最大值
酒精喷灯	≤3	≤10	≤10	≤30
酒精灯	≤6	≤10	≤10	≤30