

# 工矿自动洗靴机 1500

产品名称	工矿自动洗靴机 1500
公司名称	荆门市新科专利技术有限公司
价格	面议
规格参数	重量:1500 滚筒转速:100 电机功率:3000
公司地址	荆门市象山大道33号
联系电话	13986968969

## 产品详情

wbn2688豪华型单通道自动洗靴机，精湛的制造工艺赋予了别具一格外观造型，通道式清洁技术让矿工朋友体验科技创新所带来的愉悦享受与人性化服务。该设备安装在井口，升井人员走至刷洗靴机时，人体感应启动，自动运行毛刷系统和喷淋系统，矿工朋友通过清洗通道时，迅速清洗胶靴靴面和靴身，彻底取代了人工清洗，是矿井推进无尘化管理，创建文明矿业的必备产品。功能特点：单通道设计，每次一个人通过，清洗平台长度2000mm。使用人员无需停留，快速洁净靴面和靴身。采用专利技术设计，维修、维护更方便。单个电机设计，克服了复杂传动系统易出故障的问题。

工作原理：采用人体感应启动，自动延时停止。电机驱动清洗台上的5组刷子，高压喷淋清水。使用人员行走在清洗台上，利用刷子转动刷洗靴子达到清洁效果。安装条件：安装场地：井口，浴室通道等场所。不需要做土建基础，设备整体安放即可。需要进水、排水管道连接（参考以下技术参数）。标准工作电压ac220v电源。

### 使用方法：

该设备采用人体感应式全自动开关设计，安装在井口，矿工朋友升井后自行走至洗靴机入口处，人体感应启动，自动运行毛刷系统和喷淋系统，矿工朋友按箭头所示通过清洗通道时，带有喷水的毛刷开始清洗胶靴靴面和靴身。

矿工朋友离开60秒后自动停机。

技术参数：

项目名称

技术参数

设备型号

wbn2668

制造厂商/产地

wbn

电气控制

集成

清洗模式/进水温度(摄氏度)

水喷淋 /5-30  
式

清洗平台/最大长度(mm)

单通道式/2000

清洗刷材质/规格 (mm)

尼龙/250x400

进水压力 (巴/兆帕)

电磁阀/8bar

进水接口 (dn/螺纹规格)

25/ 1"螺纹

排污方式

污水直排 (需要地沟)

启动停止模式

感应启动, 延时停止 (30-60s)

工作电压(伏/频率)

ac220/  
50hz

电机功率(千瓦)

2kw

电磁阀功率(千瓦)

10w

电磁阀(电压)

ac220

额定总功率(千瓦)

2kw

工作电流 (安培)

15a

安全防护

漏电/过载/短路

运行噪音

50

主要材质

sus304

尺寸(长 x 宽 x 高) (毫米)

2000 x1000x950

重量(千克)

400

包装

胶合板木箱

---

湖北省荆门市新科公司我帮你鞋艺研制

地址：湖北省荆门市掇刀区地税路12号

电话：0724-2419438606079813986968969

qq:435890178

<http://www.580xiuxie.com>

"供应工矿自动洗靴机"的重量为1500 ( kg ) ，滚筒转速是100 ( r/min ) ，加工定制为是，电机功率是3000 ( Kw ) ，外形尺寸为1.5X5 ( mm )