

中石化LDPE低密度聚乙烯 PEM1850A 挤出级LDPE 盖子医疗器械专用料

产品名称	中石化LDPE低密度聚乙烯 PEM1850A 挤出级LDPE 盖子医疗器械专用料
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	LDPE:低密度聚乙烯 PEM185:挤出级LDPE 中石化:盖子医疗器械专用料
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

LDPE 茂名石化 PEM1850A

规格用途

规格级别	高流动 涂覆 注塑	外观颜色
该料用途	用途：塑料花、注塑制品，也可作涂覆料	
备注说明	流动性高、成型性好、中等刚性和尺寸稳定性，制品光泽及手感好	

技术参数

	性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
基本性能	熔融指数	标准化	45-50	g/10
		偏差	49.3	g/10
机械性能	密度	23	920.0	kg/m ³
	拉伸屈服强度		8	MPa
	断裂伸长率		79	%
热性能	脆化温度	F50	-15.7	

产品简介：

LDPE应用范围：LDPE主要用途是作薄膜产品,如农业用薄膜、地面覆盖薄膜、农膜、蔬菜大棚膜等;包装用膜如糖果、蔬菜、冷冻食品等包装;液体包装用吹塑薄膜(牛奶、酱油、果汁、豆腐、豆奶);重包装袋,收缩包装薄膜,弹性薄膜,内衬薄膜;建筑用薄膜,一般工业包装薄膜和食品袋等。LDPE还用于注塑制品,如小型容器、盖子、日用制品、塑料花、注塑一拉伸一吹塑容器,医疗器具,药品和食品包装材料。挤塑的管材、板材,电线电缆包覆,异型材、热成型等制品;吹塑中空成型制品,如食品容器有奶制品和果酱类,药物、化妆品、化工产品容器、槽罐等。钙塑板、泡沫塑料等。旋转成型滚塑制品主要用于大型容器和储槽。

PE的种类及应用领域：优良的抗环境应力开裂性能，是普通聚乙烯的200倍。故有极高的耐冲击强度，在高应力仍保有极高的冲击动能吸收率的强性模数，杰出的抗磨耗及滑动特性，温热时仍保尺寸安定性。抗超低温-265。甚至在低温甚至在低温状况下仍保持非常优异的抗拉强度及凹口冲击强度，非常高密度聚乙烯板，耐酸及颜料。应用领域：可作轴承、齿轮、各种衬套、滑轨，特别是电梯配件，冲床垫板，食品业钻板。

中石化LDPE低密度聚乙烯 PEM1850A 挤出级LDPE 盖子医疗器械专用料