

订制（生产）燃油燃烧器 元晟

产品名称	订制（生产）燃油燃烧器 元晟
公司名称	十堰众工燃烧设备制造有限责任公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:元晟 型号:rzq-120-i
公司地址	十堰市荣华公寓2单元806号
联系电话	15907281999

产品详情

我公司是生产燃烧器的专业厂家。并获得国家两项燃烧器专利。

燃烧器分为三大系列多种规格：

燃油系列：柴油（轻油）、燃料油、废油、重油、机油等

燃气系列：天然气、液化气、沼气、煤气、发生炉煤气及高炉煤气等其它低热值气体。

醇基燃烧系列：甲醇（工业酒精）

燃烧器特点：

燃烧器采用先进科学技术，具有微电脑程序化自动控制、自动点火、熄火自动保护等严密的安全保护措施。运行稳定，燃烧充分，是一种新型的燃烧设备。还有安装方便，结构尺寸小、安全、节能、自动化程度高、无污染等特点。

燃烧器适用范围：

该燃烧器主要就用于于蒸汽锅炉、热水锅炉、家用采暖锅炉、烘干炉、加热炉、焚烧炉、热风发生器及工业窑炉等，尤其适用于卫生条件要求较高的场所使用。

燃烧器最小：3万大卡、5万、10万、20万

最大：10t（600万大卡/小时）、20t（1200万大卡/小时）、50t等等

性能参数:

	1.性能:	燃料	柴油 (轻油) 煤油 燃料油
		雾化压力	0.8-1.2mpa
		运行方式	比例式调解
		点火方式	升压变压器点火 10000vac
		电源配置	ac220v 50hz ac380v 50hz

2.技术参数:

型号	规格 (千卡/小时)	燃料消耗 kg/h		输出功率: kw/h		电机功率: kw	
		min	max	imin	max	燃烧器	油泵
rzy-60-i	5万	3.8	5.2	45	60	0.06	0.18
rzy-120-i	10万	8	11	96	128	0.12	0.18
rzy-240-i	20万	16	20	196	240	0.18	0.18
rzy-350-i 2	30万	26	32	300	370	0.37	0.25
rzy-460-i 2	40万	37	40	429	460	0.75	0.25
rzy-690-i 2	60万	50	60	580	690	1.5	0.37
rzy-1400-i 2	120万	90	120	1045	1400	2.2	0.55
rzy-2800-i 2	240万	160	250	2320	2700	3.0	0.55
rzy-4200-i 4	360万	250	380	3450	4600	5.5	1.1
rzy-8400-i 5	720万	550	750	8120	9200	11	2.2
rzy-14000-i 6	1200万	1000	12500	12650	14950	15	2.2

3.外型结构及尺寸

型号	a	b	c	d	e	f	g	h	l
rzy-60-i	277	185	135	160	160	125	125	180	140
rzy-120-i	320	205	152	185	185	140	140	290	170
rzy-240-i	375	240	170	185	185	140	140	340	170
rzy-350-i 2	470	295	190	200	200	165	165	380	170
rzy-460-i 2	470	300	205	200	200	165	165	390	170
rzy-690-i 2	540	330	218	230	230	190	190	420	230
rzy-1400-i 2	553	360	248	300	300	250	250	524	250

4.燃烧原理

rzy 系列燃烧器是集通风机、燃烧头、燃油供油阀门组、微电脑控制器、点火系统、火焰跟踪系统为一体的燃烧设备。当液体燃料由油泵系统供应，通过微电脑控制系统按程序控制进入燃烧器的燃烧头内，由雾化喷头雾化——经一次风混合——点火燃烧——二次风助燃——实现稳定充分的燃烧。燃烧器的燃烧状况由火焰自动跟踪系统检测控制燃烧，当燃烧器出现故障（燃烧室缺氧、油品断流、压力过底等）控制系统发出指令，供油系统、电磁阀迅速关闭。切断供油源，燃烧器自动吹扫后停机，指示故障。

"厂家订制 (生产) 燃油燃烧器 (图)" 的加工定制为是，品牌是元晟，型号为RZQ-120-I，别名是燃烧机，适用范围为锅炉、窑炉、热处炉、烘干、加热，燃料是柴油、燃料油、重油、天然气、液化气、煤气、沼，发热量为10 (万卡/h)，雾化压力是0.2---0.8 (MPa)，燃料消耗为5 (kg/h)，外形尺寸是大小不

等 (mm) , 重量为0.003 (t) , 类型是工业燃烧器