

40万大卡天然气燃烧机/燃烧器一台气-PG40

产品名称	40万大卡天然气燃烧机/燃烧器一台气-PG40
公司名称	深圳市百特斯热能科技有限公司
价格	12700.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:pentex 型号:pg40
公司地址	中国 广东 深圳市 南山区龙珠四路本钢大厦5楼
联系电话	86-755-26792816 13510278761

产品详情

pg系列中小型单段火燃气燃烧器

以天然气（ng、lng）、液化石油气（lpg）作为燃料、单段火全自动开/关控制

适用于负荷控制（温度、压力等）精度要求不高的小型压铸炉，高温熔炉等中小型热能设备，实现简单、方便、经济的应用。

安全可靠的全自动程序控制

全自动程序控制运行，并全程监控燃烧状态，控制方式安全可靠；可根据用热设备温度或压力等控制参数的设定实现自动大小火转换、启/停，负荷控制简单方便；配置带安全切换和流量调节功能的燃气安全电磁阀，确保燃气供应及切断安全；采用离子感应火焰监测装置实现意外熄火保护功能，保证火焰燃烧安全稳定；配置燃气压力（10万卡以上）和空气压力安全保护开关，并可方便的实现外部连接锁控制，确保运行安全。

一、良好的燃烧性能和易于维护保养的机构

精心设计的气流混合形式，充分保证火焰燃烧的安全稳定和充分燃烧；燃烧量和助燃空气量的出力范围内可设定调节，通过调节实现输出控制和良好的燃烧效果；燃烧头及稳焰装置组合装置，无须把燃烧器拆下，就可以方便的取出内部组件维护保养；采用滑动式安装法兰，燃烧筒安装长度可以调，也可提供非标长度机型以适应不同炉膛结构；

参数：

型号		pg10/n	pg17/n	pg26 /n	pg26-i/n	pg40/n	pg60/n
输出功率	kw	23-70	46-116	116-302	116-302	174-646	232-696

出力范围)	万kcal/h	2-6	7-15	7-26	7-26	15-40	20-60
控制方式		全自动单段火控制(可接受比例控制方式订货)					
适用燃气		天然气(ng、lng)					
标准入口压力	pa	2000					
	mmh2o	200					
压力范围	pa	1500-5000					
	mmh2o	150-500					
设计燃烧低热值	mj/nm3	35.53(8500kcal/nm3)					
适用温度	摄氏度	-15~60					
适用电源		ac220v/50hz				ac380v/50hz	
电机功率	kw	0.12	0.18	0.18	0.25	0.55	1.1
防护等级	ip	40(可根据订货要求提供等级)					
安装法兰形式		滑动可调式法兰					
燃气入口尺寸		3/4"	3/4"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"

说明：配件采用美国honywell电磁阀，德国西门子控制器，丹麦danfoss点火变压器

出厂测试：

安装现场图片：

"厂家批发供应40万大卡天然气燃烧机/燃烧器一台气-PG40"的是否提供加工定制为是，品牌是pentex，型号为PG40，别名是燃烧机，适用范围为锅炉，烤箱，熔炉，热处理，燃料是燃气，发热量为40(万卡/h)，雾化压力是0.02-0.05(MPa)，燃料消耗为40(kg/h)，外形尺寸是1100*250*350(mm)，重量为0.02(t)，类型是燃烧机