

长沙市加高围墙铁丝网 防攀爬金属隔离网

产品名称	长沙市加高围墙铁丝网 防攀爬金属隔离网
公司名称	长沙市望城区星辰筛网建材商行
价格	.00/件
规格参数	规格:隔离网 编织工艺:斜纹编织 长沙市:质量优
公司地址	湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城
联系电话	18711033210 18711033210

产品详情

钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏

钢筋混凝土立柱金属网片防护栅栏由立柱、网片及连接部件组成。防护高度1.8m

1.立柱

立柱采用C30钢筋混凝土预制，截面尺寸为120mm × 120mm，高度2.2m。预制立柱时，于顶部中间位置预留42mm × 42mm方孔，深度150mm，现场安装时插入带连接板并封口的Q235方管，并用封水材料填充缝隙，方管规格40mm × 40mm，厚度2.5mm。矩管插入端长度150mm。外露部分向外折角30度，垂直高度300mm。在立柱相应位置预留三 12mm圆孔，安装时通过螺杆固定两侧连接板。

2.金属网片

金属网片采用Q235短管边框，规格30mm × 50mm，矩管厚度2.0mm；内部网丝采用PB300 6.5mm高线钢丝冷拔加工，规格75mm × 150mm（4.0mm），上部向外折角30°，垂直高度300mm。

3.连接板与螺栓

立柱连接板，网片连接板采用90度折角Q235铜板，厚度4.0mm，根据不同使用位置分A、B、C三种形式。

连接板与螺栓均采用Q235钢，并镀锌处理，镀锌量270g/m²。1.5米高隔离护栏是一种组装十分灵活的产品，用于公路、高速公路、市政道路、厂区围栏、车间隔离等；既可以制作成网墙，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。框架护栏网美观，不易变形，安装快捷，是一种较为理想的金属网墙，各行业已经普遍采用。

1.5米高隔离护栏作为一种组装十分灵活的护栏产品，本产品既可以制作成网墙使用，又可以作为临时隔离网使用，只需采用不同的立柱固定方式便可实现。

1.5米高隔离护栏采用盘条作为原材料，经由镀锌、涂前底漆和高附着力粉末喷涂三层保护的焊接式网片，具有日久预防光线直射的特性。在这种护栏网的表面处理为镀锌和喷涂，也可以任选一种，顶端盖有塑料盖或防雨帽。根据环境和安装方式不同，可选用预埋50cm，加底座等方式。将框架护栏网的网片和立柱靠螺丝和各类塑料或铁的卡子连接。所有的螺丝均为自动防盗的。所用配件也可以按照客户的具体要求来设计。

1.5米高隔离护栏 室外护栏网安装 仓库防护铁丝网